

Cibes Amslift -hissiratkaisut

Cibes Amslift Oy



Cibes Amslift Oy on osa ruotsalaista vuonna 1947 perustettua Cibes Lift Groupia, joka on Euroopan johtava kevythissien valmistaja. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat porras- ja tuolihiisit, tasonostimet ja henkilöhiisit yksityisiin ja julkisiin tiloihin. Saatavana on laaja valikoima lavakokoja, ovimalleja, pinnotteita ja lisävarusteita. Kaikki hissit ovat CE-merkittyjä ja täyttävät EU:n tiukat turvallisuusstandardien vaatimukset.



Cibes A5000 -kevythissi

Ei koneistoa hissin päällä, pieni ylätila. Energiaa säästävä LED-kattovalaistus.

Kuilun seinät terästä tai turvalasia. Kaikki neljä sivua voidaan lasittaa.

Laaja valikoima ovimalleja: teräsovi, alumiiniovi, portti, paloluokiteltu EI60-ovi.

Piilotetut tai ulkopuolelle asennetut ovenavaajat vaihtoehtona.

Cibes A5000 on suunniteltu mahtumaan pieneen tilaan, mutta tilavaksi sisäältä.

Cibesin hissiratkaisut ovat ympäristöystävällisiä. 91 % hissistä on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista ja Cibes A5000:lla on A-energialuokitus.

Cibes-hissiratkaisu

- Helppo ja nopea asentaa
- Luotettava vetojärjestelmä – sähkötoiminen
- Kustannustehokas vaihtoehto perinteisille hisseille
- Monia yksilöllisiä vaihtoehtoja
- Suunniteltu ja valmistettu Ruotsissa

- Cibes-hissit toimitetaan esivalmistetuista osista, joka minimoi asennusajan sekä kustannukset.
- Hissimallista riippuen valmistusaika vaihtelee 3-8 viikon välillä. Asennus tapahtuu jopa alle viikossa.
- Kaikki Cibesin hissit ovat konehuoneettomia matalalla kuopalla sekä ylätilalla. Suurin osa hisseistä toimitetaan oman kuilurakenteensa kanssa.
- Cibes-hissit ovat 91 % kierrätettäviä. Valittavissa oleva EcoSilent järjestelmä mahdollistaa hissille A-energialuokituksen.
- Cibes-hissit toimitetaan sopivan kokoisissa paketeissa perille saakka, jolla mahdollistetaan nopea ja edullinen toimitus.



Amslift-jälkiasennushissi



Lehner Sigma -tasonostin

EcoSilent-nostokoneisto

Uniikki nostokoneisto tekee Cibes-kotihissin käytöstä hiljaista sekä energiatehokasta.

EcoSilentillä hissin toiminta on käytännössä katsoen äänetöntä.

- Hissin sisällä (EcoSilent): 55 dB*
- Hissin ulkopuolella (EcoSilent): 40 dB*

* Desibelitaso mitattu 2 metrin etäisyydellä hissistä, 150 kg:n kuormalla ja vakionopeudella.

EcoSilent-nostokoneistolla varustettu hissi kuluttaa 45 % vähemmän energiaa.

- A-energialuokitus
- Energiankulutus 215 kWh/vuodessa*

* Vuosittainen energiankulutuslaskelma perustuu EcoSilent-koneistolla varustettuun kahden pysähdystason hissiin, jolla on 3,6 metrin nostokorkeus ja jonka käyttöiä on 20 ajopaivässä.

Kevythissit

Cibes A5000 -kevythissi

- Asennus: sisätila
- Maksimikuorma: 400/500 kg
- Sähkönsyöttö: 1x230 VAC, 50 Hz, 16 A, 3x2,5 mm²
3x230 VAC/3x400 VAC, 50 Hz, 16 A, 5x2,5 mm²
- Nopeus: maks. 0.15 m/s
- Min. ylätila: 2300 mm (täyskorkealla ovela), 1100 mm porttiovella (maks. 3000 mm tasoero)
- Kuoppa: 50 mm tai 0 mm luiskalla
- Ajotekniikka: ruuvi ja mutteri
- Maks. nostokorkeus: 15 m
- Maks. pysähdystasot: 6
- Hissin ohjaus: kertapainallus (automaattiajo) tasoilla, pakko-ohjaus lavalla
- Moottorin teho: 2.2 kW
- Konehuone: integroitu (konehuoneeton)
- Ovikonfiguraatio: yhdellä sivulla, läpikuljettava, vierekkäisillä sivuilla
- Direktiivit/standardit: MD 2006/42/EC, EN 81-41
- EPD-ympäristötuoteseloste

Hissit

Cibes C1 Pure -hissi

- Asennus: sisätila
- Maksimikuorma: 300 kg (900x950 mm), 375 kg (900x1200 mm), 450 kg (900x1400 mm), 525 kg (1100x1200 mm), 630 kg (1100x1400 mm/1100x1700 mm)
- Sähkönsyöttö: 3x230VAC/3x400VAC, 50/60 Hz, 16 A, 5x2,5 mm²
1x230 VAC 50/60 Hz, 32 A, 3x6,0 mm²
- Nopeus: maks. 0.15 m/s
- Min. ylätila: ylätasolla 2500 mm
- Kuoppa: 100 mm (120 mm jos lattiassa tilaajan toimittama laminaatti tai laatta)
- Ajotekniikka: ruuvi ja mutteri
- Maks. nostokorkeus: 15 m
- Maks. pysähdystasot: 6
- Hissin ohjaus: kertapainallus (automaattiajo)
- Moottorin teho: 2.2 kW
- Konehuone: integroitu (konehuoneeton)
- Ovikonfiguraatio: yhdellä sivulla/läpikuljettava
- Direktiivit/standardit: MD 2006/42/EC, soveltuvin osin EN 81-41, EN 81-20 ja EN 81-70
- EPD-ympäristötuoteseloste

Amslift-jälkiasennushissi

- Asennus: sisätila
- Maksimikuorma: 250-1000 kg
- Nopeus: 0,6 m/s
- Min. ylätila: 2650 mm
- Kuoppa: 170 mm
- Ajotekniikka: hydrauliteknikka
- Maks. nostokorkeus: 20 m
- Maks. pysähdystasot: 8
- Hissin ohjaus: impulssiohjaus
- Konehuone: koneistokaappi sijoitettavissa 10 metrin säteellä hissistä
- Direktiivit/standardit: SFS EN 81-20 / SFS EN 81-21

Kotihissit

Cibes Air -kotihissi

- Asennus: sisätila
- Maksimikuorma: 300/400/500 kg
- Sähkönsyöttö: 1x230 VAC, 50 Hz, 16 A, 3x2,5 mm²
3x230 VAC/3x400 VAC, 50 Hz, 16 A, 5x2,5 mm²
- Nopeus: maks. 0.15 m/s
- Min. ylätila: ylimmällä tasolla 2300 mm (täyskorkea ovi)
- Kuoppa: 0/50 mm
- Ajotekniikka: ruuvi ja mutteri
- Maks. nostokorkeus: 15 m
- Maks. pysähdystasot: 6
- Hissin ohjaus: impulssiohjaus (automaattiajo) tasoilla, jatkuvasti painettava lavalla
- Moottorin teho: 2.2 kW
- Konehuone: sisäänrakennettu (MRL)
- Ovikonfiguraatio: yhdellä sivulla, läpikuljettava, vierekkäisillä sivuilla
- Direktiivit/standardit: MD 2006/42/EC, SFS-EN 81-41

Cibes Cloud Plus -hissi

- Asennus: sisätila
- Maksimikuorma: 300/400/500 kg
- Sähkönsyöttö: 1x230VAC/3x230VAC/3x400VAC, 50 Hz, 16 A, 3x2,5 mm²
- Nopeus: maks. 0.15 m/s
- Min. ylätila: ylätasolla 2400 mm (täysikorkea ovi)
- Kuoppa: 50 mm tai 0 mm luiskalla
- Ajotekniikka: ruuvi ja mutteri
- Maks. nostokorkeus: 20 m
- Maks. pysähdystasot: 6
- Hissin ohjaus: kertapainallus (automaattiajo) kerrostasoilta, pakkoajo lavalla
- Moottorin teho: 1.5 kW
- Konehuone: integroitu (konehuoneeton)
- Ovikonfiguraatio: yhdellä sivulla, läpikuljettava, vierekkäisillä sivuilla
- Direktiivit/standardit: MD 2006/42/EC, EN 81-41

Tavarahissit

Cibes A8000 -tavarahissi

- Asennus: sisätila
- Maksimikuorma: 1000 kg
- Sähkönsyöttö: 3x230 VAC/3x400 VAC, 50 Hz, 16 A, 5x2,5 mm²
- Nopeus: maks. 0.15 m/s
- Min. ylätila: ylätasolla 2350 mm (täyskorkea ovi)
- Kuoppa: 130 mm
- Ajotekniikka: ruuvi ja mutteri
- Maks. nostokorkeus: 13 m
- Maks. pysähdystasot: 6
- Hissin ohjaus: kertapainalluksella (automaattiajo) tasoilta, pakko-ohjattu lavalta
- Moottorin teho: 4.0 kW
- Konehuone: integroitu (konehuoneeton)
- Ovikonfiguraatio: yhdellä sivulla, läpikuljettava, vierekkäisillä sivuilla
- Direktiivit/standardit: MD 2006/42/EC, soveltuvin osin EN 81-41

Tavarahissit

Amslift-tavarahissi

Edistysellinen hydrauliteknikkaa tekee GPL-tavarahisseistä erityisen soveltuvia raskaiden kuormien kuljetukseen (kantavuus 1500-20000 kg).

Tasonostimet

Liftup Easylift -tasonostin

- Asennus: sisätila
- Maksimikuorma: 400 kg
- Sähkönsyöttö: 1x230 VAC, C10 sulake
- Nopeus: 0,04 m/s
- Min. ylätila: 2000 mm
- Kuoppa: 0/70 mm
- Ajotekniikka: ruuvijalat
- Maks. nostokorkeus: 1350 mm
- Maks. pysähdystasot: 2
- Hissin ohjaus: pakko-ohjaus korista ja tasoilta
- Konehuone: integroitu
- Direktiivit/standardit: MD 2006/42/EU

Lehner Sigma -tasonostin

- Asennus: sisätila/ulkotila
- Maksimikuorma: 385 kg
- Sähkönsyöttö: 1x230 VAC/16 A, 3x2,5 mm²
- Nopeus: maks. 0.15 m/s
- Min. ylätila: 2000 mm
- Ajotekniikka: tuplaketjikäyttö
- Maks. nostokorkeus: 650-3000 mm (3000-8000 mm korkealla korilla ja ovilla)
- Maks. pysähdystasot: 2
- Hissin ohjaus: painikkeet lavalla+tasoilla
- Moottorin teho: 1,0 kW
- Konehuone: integroitu (konehuoneeton)

Porrashissit

Liftup Flexstep -hissiporras

- Asennus: sisätila
- Maksimikuorma: 400 kg
- Sähkönsyöttö: 1x230 VAC, C10 sulake
- Nopeus: 0,04 m/s
- Min. ylätila: 2000
- Kuoppa: 0 mm
- Ajotekniikka: ruuvijalat
- Maks. nostokorkeus: 1295 mm
- Maks. pysähdystasot: 2 (/3)
- Hissin ohjaus: pakko-ohjaus tasoilta ja lavalta
- Konehuone: integroitu
- Direktiivit/standardit: MD 2006/42/EU

Lehner Stratos NG -porrashissi

- Asennus: sisätila/ulkotila
- Maksimikuorma: 225/250/300/350 kg
- Sähkönsyöttö: 1x230 VAC/10 A, 3x2,5 mm²
- Nopeus: maks. 0.12 m/s
- Min. ylätila: 1400 mm
- Ajotekniikka: hammastanko/-ratas
- Maks. nostokorkeus: 60 m
- Maks. pysähdystasot: 5
- Hissin ohjaus: painikkeet lavalla+tasoilla
- Moottorin teho: 0,75 kW
- Konehuone: integroitu (konehuoneeton)
- Direktiivit/standardit: MD 2006/42/EC, EN 81-40

MYYNTEI JA NEUVONTA

Cibes Amslift Oy
Katariaistentie 7, 20740 Turku
Puhelin 020 743 2010
www.cibesamslift.fi
myynti@cibesamslift.fi

Cibēs **AMSLIFT**