

Virtasen perinnemaalit Virtasen Maalitehdas Oy



VIRTASEN 4 ÖLJYN MAALI

Maalaustuoteryhmä 2021: 471 Puujulkisivujen liuoteohenteiset öljymaalit / 472 Puujulkisivujen liuoteohenteiset perinneöljymaalit. Virtasen 4 Öljyn Maali on perinteinen pellavaöljyvernissapohjainen ulkoöljymaali, joka perustuu vanhoihin, saariston karuissa olosuhteissa kestäviksi todettuihin maaleihin, joiden uusintamaalausvälit Saaristomerellä olivat usein 10...20 vuotta, jopa ylikin. Perinteisiin, saaristossa hyviksi todettuihin öljymaaleihin perustuvan reseptin Aimo Virtanen sai valmiiksi vuonna 1963.

Maalauslустat

Virtasen 4 Öljyn Maalin optimoitu sideainekoostumus antaa sille ainutlaatuisen hyvän imeytymiskyvyn ja tartunnan puuhun sekä erilaisiin, aiemmin maalattuihin puisiin seinäpintoihin. Tällä neljän luonnonöljyn seoksella estetään myös pelkästä pellavaöljystä tehtyjä maaleja usein vaivaava maalipinnan halkeilu.

Värisävyt

Virtasen Saariston Sävyt -värikartan tai yleisimpien värikarttojen mukaan. Luonnonöljypohjaisiin tuotteisiin sävytetyt värisävyt voivat toistua värikartoista hieman poiketen. Suosittelemme aina testimaalausta. Valmissävyt: Wanha punainen, Italian punainen, Wanha kupari, Okran-, Kartanon- ja Oljenkeltainen, tummanharmaa, musta ja valkoinen.

Kevytsivelteistä ja hyytelömäistä Virtasen 4 Öljyn Maalia voidaan maalata -20...+25 lämpötiloissa. Maalattavan alustan pitää olla kuiva, jäätön ja puhdas. Voidaan maalata myös korkeapaineruiskulla. Maalaus 1...3 kertaan, ei suositella erillistä pohjamaalia uudellekaan puupinnalle. Pohjusteeksi Virtasen Homeentappaja-tiiviste, joka toimii myös homepesuaineena.



VIRTASEN 4 ÖLJYN IKKUNAMAALI

Maalaustuoteryhmä 2021: 475 Puupintojen liuoteohenteiset ovi- ja ikkunamaalit ulkokäyttöön.

Virtasen 4 Öljyn Ikkunamaali on tarkoitettu erityisesti vanhojen ikkunoiden huolto- ja korjausmaalauksiin arvokennuksissa. Näiden kohdalla perinteiset ulkoseinille tarkoitetut öljymaalit eivät ole aina vastanneet työn teettäjien ja tekijöiden odotuksia. Vaikka näissä kohteissa on onnistuneesti käytetty myös Virtasen 4 Öljyn Maalia, niin sen pinnan kiiltoaste ei ole paras mahdollinen ikkunanmaalauksiin.

Sävytys Virtasen Saariston Sävyt -värikartan tai yleisimpien värikarttojen vaaleat sävyt. Tummissa sävyissä käytetään 4 Öljyn Maalin C-perusmaalia. Erityisen peittävyytensä vuoksi sävytetään kahdesti. Värisävyt voivat toistua värikartoista hieman poiketen. Suosittelemme aina testimaalausta.

VIRTASEN 4 ÖLJYN MAALIN TEHDASVÄRIT





VIRTASEN PUNAMULTAMAALI

Maalaustuoteryhmä 2021: 464 Puujulkisivujen vesiohenteiset talousrakennusmaalit.

Virtasen Punamultamaali on korkealuokkainen vesiohenteinen punamultamaali, jonka sideaineena on pelkästään pellavaöljyvernissa. Sopii sahalaudalle ja karkeille hirsipinnoille. Käyttökohteita ovat ulko- ja sivurakennukset, ladot, vajat, suojat ym. kohteet.

Virtasen Punamultamaalin valmistustapa on moderni, sitä ei keitetä. Maaliin lisätään ajan vaatimusten mukaisesti homeenestoaineita. Sopii kohteisiin, joissa tärkeä valintakriteeri on maalauksen nopeus ja helppous. Sävyt: Wanha punainen ja Italian punainen.

VIRTASEN KATTO-10 PELTIKATTOMAALI

Maalaustuoteryhmä 2021: 451 Peltikattojen ja metallipintojen liuoteohenteiset maalit.

Kertamaalaukselle suunniteltu Katto-10 Peltikattomaali on kestävä ja perinteinen liuotinohenteinen peltikattojen maali. Sisältää tehokasta ruosteenestopigmenttiä eikä tarvitse erillistä ruosteenestopohjamaalia. Virtasen Katto-10 Peltikattomaali on modifioitu alkydimaali. Se on kehitetty galvanoitujen, pohjamaalattujen tai aiemmin liuotinohenteisellä peltikattomaalilla maalattujen teräspintojen maalaukseen. Käyttökohteita ovat peltikatot, vesikourut, kaiteet ym. teräsrakenteet.

Ennen varsinaisen maalauksen aloittamista suositellaan pienelle alueelle koemaalausta vanhan ja uuden maalin yhteensopivuuden varmistamiseksi.

Värisävyt

Valmissävyt: musta, ruskea ja grafiitinharmaa. Lisäksi sävytys Virtasen Saariston Sävyt -värikartan tai yleisimpien värikarttojen mukaan.

Katto-10 valikoimaan kuuluu myös Katto-10 Peltikattopesu. Tätä peltikattojen pesemiseen tarkoitettua veteen sekoitettavaa kidesoodaa myydään 5 kg:n astioissa.

VIRTASEN TIILIKATTO- JA SOKKELIMAALI

Maalaustuoteryhmä 2021: 416 Dispersiomaalit / 419 Muut kiviaines-pintojen vesiohenteiset maalit.

Tiilikatto- ja sokkelimaali on 100 % alkalinkestävä vesiohenteinen erikoisakrylaattimaali kattotiilien ja betonisokkeleiden lisäksi käytettäväksi muille vastaaville kiviainepinnoille ulkona. Voidaan käyttää myös huopa- ja bitumikatoille sekä kuitusementtisille seinäpinnoille (mineriitti). Sävytys Virtasen Saariston Sävyt -värikartan tai yleisimpien värikarttojen mukaan.

VIRTASEN TERVAPETSI

Maalaustuoteryhmä 2021: 499 Muut puupintojen liuoteohenteiset kuultavat pintakäsittelyaineet ulkokäyttöön.

Virtasen Tervapetsi on perinteinen kuultava tervan, vernissan ja puutärpätin seos, kolmasosa kutakin. Suojaa tehokkaasti niin talon, huvilan, saunan ja vaikkapa laiturin veden haittoja vastaan. Näin on perinteisesti suojattu puupintoja jo satoja vuosia ennen kuultavia puunsuojia. Sävytys Virtasen Kuultavan -värikartan tai yleisimpien kuultavien värikarttojen mukaan. Sisältää ainutlaatuista Virtasen UV-suojaa.

VIRTASEN 3 ÖLJYN KUULLOTE

Maalaustuoteryhmä 2021: 491 Puujulkisivujen liuoteohenteiset ohutkalvoiset kuullotteet.

Virtasen 3 Öljyn Kuullote on kolmeen tarkoin valittuun öljyyn perustuva kestävä puun pintaa suojaava aine. Käyttökohteina uudet ja aiemmin kuultavalla puunsuojalla tai kuullotteella käsitellyt lauta- ja hirsipinnat ulkona. Sävytys Virtasen Kuultavan -värikartan tai yleisimpien kuultavien värikarttojen mukaan. Sisältää ainutlaatuista Virtasen UV-suojaa, joka on suunniteltu parantamaan värinkestoa ja pidentämään uusintakäsittelyväliä.

VIRTASEN UUSI TERASSIÖLJY

Maalaustuoteryhmä 2021: 741 Liuoteohenteiset öljyt ulkokäyttöön.

Saariston rankkoihin olosuhteisiin kehitetty säätästetty ja UV-suojattu kestävä terassiöljy terrassien öljyämiseen sekä käsittelyyn ulkona. Perustuu tarkoin valittuihin raaka-aineisiin. Terassiöljy imeytyy hyvin puuhun ja suojaa tehokkaasti puun pintaa vedeltä ja sen aiheuttamilta haitoilta. Sävytys Virtasen Kuultavan -värikartan tai yleisimpien kuultavien värikarttojen mukaan. Valmissävyt: Furubyn ruskea ja Disbyn harmaa. Sisältää ainutlaatuista Virtasen UV-suojaa.

VIRTASEN KLASI OVI- JA IKKUNAMAALI

Maalaustuoteryhmä 2021: 333 Kiintokalusteiden liuoteohenteiset pintamaalit.

Virtasen Klasi on sisäkäyttöön tarkoitettu himmeä tai puolikiiltävä, kestävä liuotinohenteinen uretaanialkydimaali. Tehty ensisijaisesti ikkunanpuitteisiin ja sisäoviin, mutta soveltuu erinomaisesti kaikenlaisten kohteiden esim. listojen, huonekalujen ym. maalaamiseen. A- ja C-perusmaalit. Sävytys Virtasen Saariston Sävyt -värikartan tai yleisimpien värikarttojen mukaan.

VIRTASEN PORSTUA PUULATTIAMAALI

Maalaustuoteryhmä 2021: 655 Lattioiden 1-komponenttiset liuoteohenteiset pintamaalit.

Virtasen Porstua on kestävä, puolihimmeä tai kiiltävä liuotinohenteinen lattiamaa liuoteohenteinen puu- ja betonilattioiden sekä vastaavien maalaamiseen kuivissa sisätiloissa. Sideaineena optimoitu luonnonöljyalkydydi. Myös aikaisemmin alkydimaalilla tai lakalla käsiteltujen lattioiden huoltomaalaukseen.

Maali kuivuu kosketus- ja pölykuivaksi 2-4 tunnin ja päällemaalattavissa noin 1-2 vuorokauden kuluessa. Maali saavuttaa lopullisen lujituksensa noin yhden kuukauden kuluttua.

Sävytys Virtasen Saariston Sävyt -värikartan tai yleisimpien värikarttojen mukaan.

VALMISTUS JA MYYNTI

Virtasen Maalitehdas Oy
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puhelin 010 323 1600
info@virtasenmaalitehdas.fi
www.virtasenmaalitehdas.fi

