

Ilmastointi- ja ilmanvaihtokanavaratkaisut

Uudenmaan Kanavatuote Oy

Uudenmaan Kanavatuote Oy valmistaa mittojen mukaan kestäviä ja laadukkaita tuotteita, kuten ilmastoinnin suorakaidekanavat ja niiden osat, eristetyt kanavat (lämpö-, ääni- ja paloeristys), ulkosäleiköt sekä muut ohutlevytyöt.

Uudenmaan Kanavatuote Oy:n ilmastoinnin suorakaidekanavat ja niiden osat on hyväksytty ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokkaan M1.

UKT Ilmanvaihdon kanavajärjestelmällä on Eurofins Expert Services Oy:n myöntämä tuotesertifikaatti EUFI29-20005789-C.



Kanavajärjestelmän tuotteet täyttävät tiiviysluokan D vaatimukset.




Savunhallintakanavat sekä niiden osat ja komponentit ovat CE-merkittyjä ja täyttävät harmonisoidun tuotestandardin EN 12101-7:2011 ja sen viitestandardien vaatimukset.



UKT-kanavajärjestelmän vakio-osat


Kanava SK

Suorakaidekanavat on varustettu poimutuksella, jonka tarkoitus on jäykistää kanavaa ja vähentää äänenmuodostumisriskiä. Suuremmat koot on jäykistetty tarvittaessa jäykisteprofiililla ja/tai jäykistetapeilla. Kanavien vakopituudet ovat 1000, 1250, 2000 ja 2500 mm.



S-kappale SKS

Kappaletta käytetään mm. kanavien risteytyskohdassa ja sivu- sekä korkeussuuntaisissa heitoissa. Kappaletta mitoittaessa on huomioitava, ettei kanavaan muodostu kuristusta.




Kulmayhde KYP

Kulmayhde, jossa on pyöreä ulkoselkä. Voidaan valmistaa 90 tai 45 asteen tai muuna haluttuna kulmana. Varustetaan tarvittaessa ohjauspellillä. Sisäkurkun vakiosäde 125 mm.




Kulmayhde KYK

Kulmayhde, jossa on kantikas ulkoselkä. Voidaan valmistaa 90 tai 45 asteen tai muuna haluttuna kulmana. Varustetaan tarvittaessa ohjauspellillä. Sisäkurkun vakiosäde 125 mm.




Muuntoyhde MKK

Käytetään kun suorakaidekanavan kanavakoko muuttuu. Molemmat päät varustettu liitoslistalla.



Muuntoyhde MKP

Käytetään muunnettaessa suorakaidekanava pyöreäksi. Suorakaidepää varustettu liitoslistalla, pyöreäpää tiivisteellisellä liittipäällä.




T-yhde SKT

Käytetään suorakaidekanavan haaroittamiseen. Pää on varustettu liitoslistoilla.




Lähtökaulus LKT tasopinnalta

Käytetään liittäessä kanavalla toiseen kappaleeseen. Toinen pää varustettu liitoslistalla, toinen pää niittireunalla. Vakiopituus 125 mm.




Lähtökaulus LKP putkelta

Käytetään liittäessä suorakaidekanava pyöreään kanavaan. Suorakaidepää varustettu liitoslistalla. Pyöreässä päässä niittireuna. Vakiopituus 125 mm.




Lähtökaulus LKTS tasopinnalta sieppaava

Käytetään liittäessä kanavalla toiseen kappaleeseen. Toinen pää varustettu liitoslistalla, toinen pää niittireunalla.



Suorakaidepäät SKP

Käytetään tulpattaessa kanavaa listapäähän. Nimellismittaan on lisätty liitoslistan mitta (20 mm) sekä käänös työntölistalle.



Tarkastusluukku TLT

Tiiviysluokka D. Useita kokoja.



VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Uudenmaan Kanavatuote Oy
Kelatie 11, 01450 Vantaa
Puhelin 09 838 7380
info@kanavatuote.fi
www.kanavatuote.fi

UUDENMAAN
KANAVATUOTE
kanavatuote.fi