

- Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
Riikku R1, Riikku R2
- Tyyppi-, erä- tai sarjanumero:
Katso eränumero tuotteen etiketistä
- Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus:
Parveke- ja terassilasitus
- Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite:
**Riikku Group Oy, Lasipellontie 8, 63400 Alavus as
www.riikku.fi**
- Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
AVCP 3
- Kun kyse on suoritusasteoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:
**VTT Expert Services Oy antoi Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän ETA-13/ 0212,
suoritti tuotetyypin määrityksen tuotteen tyyppitestauksen (valmistajan suorittaman näytteenoton perusteella)
ja tuotetta kuvaavien asiakirjojen perusteella järjestelmän AVCP 3 mukaisesti ja antoi testi- /laskentaraaportit.**
- Ilmoitetut suoritusasteet

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaiset tekniset eritelmät
Turvallisuus palotilanteessa	NPD	
Hygienia, terveys ja ympäristö Vaaralliset aineet	Ei vaarallisia materiaaleja	
Käyttöturvallisuus Tuulenpaineenkestävyys (Riikku R1) (paine taipumamittauksessa)	1200 Pa (6 x 674 x 1735 mm lasit) 1200 Pa (8 x 674 x 1950 mm lasit) 2000 Pa (10 x 683 x 2080 mm lasit) 800 Pa (10 x 683 x 2680 mm lasit) 2333 Pa (12 x 678 x 2080 mm lasit) 1200 Pa (12 x 678 x 2680 mm lasit)	EN 12211
Tuulenpaineenkestävyys (Riikku R2) (paine taipumamittauksessa)	1200 Pa (6 x 850 x 1780 mm lasit) 1200 Pa (8 x 850 x 1950 mm lasit) 1600 Pa (10 x 850 x 2080 mm lasit) 800 Pa (10 x 900/ 850 x 2680 mm lasit) 2000 Pa (12 x 850 x 2080 mm lasit) 800 Pa (12 x 900/ 850 x 2680 mm lasit)	EN 12211
Iskunkestävyys (Riikku R1)	200 mm (6 x 674 x 1735 mm lasit) 200 mm (8 x 674 x 1950 mm lasit) 450 mm (10 x 678 x 2080 mm lasit) 450 mm (10 x 678 x 2680 mm lasit) 450 mm (12 x 678 x 2080 mm lasit) 450 mm (12 x 678 x 2680 mm lasit)	EN 12600

Handwritten signature

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. P-040621_1

Iskunkestävyys (Riikku R2)	200 mm (6 x 850 x 1780 mm lasit) 200 mm (8 x 850 x 1950 mm lasit) 450 mm (10 x 850 x 2080 mm lasit) 200 mm (12 x 312 x 2080 mm lasit) 450 mm (12 x 850 x 2080 mm lasit) 200 mm (12 x 402 x 2680 mm lasit) 450 mm (12 x 900 x 2680 mm lasit)	EN 12600
Meluntorjunta Ääneneristävyys Ilmaaääneneristysluku R_w (R_w+C ; R_w+C_{tr})	18 (17;15) dB (6mm, lasivälit auki) 21 (20; 18) dB (6mm, lasivälit tiivistetty) 18 (17; 16) dB (8mm, lasivälit auki) 21 (20; 18) dB (8mm, lasivälit tiivistetty) 19 (18; 16) dB (10mm, lasivälit auki) 21 (20; 18) dB (10mm, lasivälit tiivistetty) 25 (25; 23) dB (10mm, vaakaraot tiivistetty) 19 (18; 17) dB (12mm, lasivälit auki) 21 (20; 18) dB (12mm, lasivälit tiivistetty) 25 (24; 23) dB (12mm, vaakaraot tiivistetty)	EN ISO 717-1

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Matias Parviainen, toimitusjohtaja

Alavus 4.6.2021

