

Robus RB600P ja RB1000P

Liukuporttikoneistot

Ohjauk kortti ja lisävarusteena saatava puskuriparisto sijaitsevat omassa lokerossaan ulosvedettävän suojakuoren alla

Tukeva metallikahva koneiston vapauttamiseksi käsikäytölle

Vahva painevalettu alumiinirunko epoksimaalipinnoituksella



Sähkömekaaninen koneisto max 600kg ja 1000kg liukuporteille. Sisältää mullistavan BlueBUS liitännän ja induktiiviset rajakytkimet.

Edistyksellinen

Nopeus, voima ja sulkeutumisasiivä ovat kaikki erikseen säädettävissä. Lämpötila-anturi säätelee moottorin voimaa säätilan mukaan ja suojaa ylikuumentumiselta. Pariporttien automaattinen synkronointi tekee kahden koneiston vastakkaisen asentamisen helpoksi.

Älykäs

Suunnanvaihtoautomaatiikka törmäystilanteissa säädettävällä herkkyydellä ja automaattinen työskentelyaikojen ohjelmointi. Ohjauskeskus valvoo moottorin toimintaa liikkeen aikana ja ilmoittaa mahdollisista häiriöistä. Kahdeksan viimeisen toiminnon vikakoodit luettavissa myös jälkikäteen. Kahdeksantasoiset säädettävät ohjelmointiparametrit.

Käytännöllinen

Ohjauk kortti, lisävarusteena saatava puskuriparisto (PS124) sekä kytkentärimat ovat irrotettavissa ja liitettävissä kätevästi pikaliit-timillä. Kotelossa on tilaa puskuriparistolle. Nice BlueBUS väylätekniikka mahdollistaa jopa seitsemän valokennonparin kytkennän kahdella johdolla.

Turvallinen


Säädettävä kiihdytys ja hidastus liikkeen alussa ja lopussa. Suunnanvaihtoautomaatiikka säädettävällä herkkyydellä ja monipuoliset liitännät nykyaikaisille turvalaitteille.

Hiljainen

Sähkökäyttöinen laakeroitu hammasvaihde-moottori mahdollistaa portin liikkumisen sulavasti ja äänettömästi.

Tekniset tiedot	RB600P	RB1000P
Käyttöjännite (Vac 50/60Hz)	230	
Varavirtalähde	PS124	
Maksimiteho W	515	450
Suojausluokka (IP)	44	
Nimellisvoima (Nm)	9	15
Maksimivoima (Nm)	18	27
Nopeus * (m/s)	0.1÷0.3	0.09÷0.28
Maksimi porttilehden pituus (m)	8	12
Maksimi porttilehden paino (kg)	600	1000
Käyttölämpötila (°C Min/Max)	-20 ÷ +50	
Eristysluokka	1	
Työskentelykapasiteetti * (sykliä/vrk)	100	150
Paino (kg)	11	13

* Riippuen porttilehden pituudesta / painosta



Sicutec Oy
Kuparikatu 44, 20380 Turku
puh. 010-292 1971, fax 010-292 1979
e-mail: info@sicutec.fi
www.sicutec.fi