

# Suoritustasoilmoitus

## Majvest 700 SOB 8975-150033 - Vers.1.1

### Nr. DoP-20-897-33

**1. Tunnuskoodi / Tuotetyyppi:**  
8975-150033

**2. Tunnistusmerkintä:**  
Majvest 700 SOB

**3. Valmistajan ilmoittama sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen erittelyn mukainen rakennusalan tuotteen aiottu käyttötarkoitus:**

Ulkoseinän verhouksen taakse asennettavien seinien tuulensuojalevy- ja aluskate, joilla estetään tuulen ja veden pääseminen sisään ulkopuolelta.

Sovellettava standardi: EN 13859-2: 2014

**4. Valmistajan nimi ja osoite:**

SIGA Cover AG  
Rütmattstrasse 7  
6017 Ruswil  
Sveitsi

**5. Valtuutettu edustaja:**

Sylvia Flaig – Laadunhallintapäällikkö

**6. Järjestelmä rakennusalan tuotteiden suorituskyvyn pysyvyyden arvioimista ja tarkastamista varten:**

AVCP 3

**7. Ilmoitettu laitos:**

Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE)

NB 0071

SGS INTRON CERTIFICATIE B.V.

NB 0958

Joka on suorittanut arvioinnin ja tarkastuksen järjestelmän "3" mukaan, toteaa seuraavaa:

\* Tarkastusraportit

**8. Ilmoitettu suoritustaso**


| Nimike                                                    | Suoritustaso | Toleranssi - ala | Toleranssi - ylä | Yksikkö          | Tarkastusmenetelmä  |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Pituus                                                    | 33.4         | 33.2             | 33.7             | m                | EN1848-2            |
| Leveys                                                    | 1500         | 1492             | 1523             | mm               | EN1848-2            |
| Neliömassa (levy)                                         | 270          | 240              | 300              | g/m <sup>2</sup> | EN1849-2            |
| Maksimivetolujuus (pitkittäinen)                          | 350          | 320              | 450              | N/50mm           | EN12311-1           |
| Maksimivetolujuus (poikittainen)                          | 270          | 230              | 350              | N/50mm           | EN12311-1           |
| Maksimivetovenymä (pitkittäinen)                          | 35           | 20               | 60               | %                | EN12311-1           |
| Maksimivetovenymä (poikittainen)                          | 40           | 20               | 60               | %                | EN12311-1           |
| Repäisylujuus (naula-akseli) (pitkittäinen)               | 140          | 100              | 250              | N                | EN12310-1           |
| Repäisylujuus (naula-akseli) (poikittainen)               | 140          | 100              | 250              | N                | EN12310-1           |
| Diffusioekvivalentit Ilmakerroksen paksuus s <sub>d</sub> | 0.01         | 0.01             | 0.06             | m                | EN1931/EN12572      |
| Paloluokka                                                | B-s1, d0     |                  |                  | Luokka           | EN 13501-1          |
| Kestävyys veden tunkeutumista vastaan                     | W1           |                  |                  | Luokka           | EN1928:2000/EN13111 |

|                                                                     |        |     |     |        |                     |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------|---------------------|
| Kylmätaivutusominaisuudet                                           | - 25   |     |     | °C     | EN 1109             |
| Maksimivetolujuus<br>(pitkittäinen) –<br>vanhentamisen jälkeen      | 300    | 240 | 360 | N/50mm | EN12311-1           |
| Maksimivetolujuus<br>(poikittainen) –<br>vanhentamisen jälkeen      | 220    | 176 | 264 | N/50mm | EN12311-1           |
| Maksimivetovenymä<br>(pitkittäinen) –<br>vanhentamisen jälkeen      | 27     | 15  | 40  | %      | EN12311-1           |
| Maksimivetovenymä<br>(poikittainen) –<br>vanhentamisen jälkeen      | 27     | 15  | 40  | %      | EN12311-1           |
| Kestävyys veden<br>tunkeutumista vastaan –<br>vanhentamisen jälkeen | W1     |     |     | Luokka | EN1928:2000/EN13111 |
| Vaaralliset aineet                                                  | ei ole |     |     |        |                     |

**9. Numeroiden 1 ja 2 mukainen tuotteen suoritustaso vastaa ilmoitettua numeron 8 mukaista suoritustasoa.**

**Allekirjoittaja valmistajan puolesta ja valmistajan nimissä:**

Sylvia Flaig - Laadunhallintapäällikkö

  
Ruswil, 15.10.2020