

Tuotetiedote

SIGA-Wigluv® musta



Päivitetty: 24.5.2018

Jälleenmyyjä: SIGA

Käyttö- ja asennusohjeet: katso käyttöohjeesta

Rakenne: diffuusioavoin PO-erityiskalvo, joustava, vettä läpäisemätön, UV-vakaa, voidaan altistaa ulkoilmalle 12 kuukauden ajaksi, tehokkaalla SIGA-liimalla

Pakkausyksikkö: 10 rullaa/laatikko



Ominaisuudet:

		Standardit	Yksiköt	Arvot
Mitat	pituus/leveys		m	40/0,06
Lämpötilankestävyys			°C	-40 °C...+100 °C
Käyttölämpötila			°C	alkaen lämpötilasta -10 °C
Päästöt ilmakehään			kuukausia	maks. 12
Diffuusiota vastaavan ilmakerroksen paksuus sd		EN 1931	m	< 2
Rankkasateen pitävyys	Pmax	EN 1027 EN 12208	Pa luokka	600 9A
Vanhenemiskestävyys	erittäin pysyvä liimauslujuus, kuivumaton ja haurastumaton, koska ilman kautsua, hartsia tai liuottimia, mukailee luotettavasti ja kestävästi rakenteellisia liikkeitä			
Sopivuus varastoitavaksi	ei rajoitettu			