



Still T

Still T-paneeleilla luodaan näyttäviä ja akustisesti tehokkaita kokonaisuuksia, tilataideteoksia ja tauluja.

Kaunista luonnonkuitupintaa voi elävöittää grafiikka- ja valokuvatulostuksella, tai maalata RAL-väreillä sopivaksi.

Kustomoi Still T-tuote mielesi mukaan tai valitse Yesecon valmiista grafiikka- ja valokuvavalikoimasta tilasi tunnelmaan sopiva ilme.



Hiilijalanjälki

Tuotteen hiilijalanjälki on negatiivinen CF -1.52 kg CO₂-eq/m². Elinkaarianalyysi on tehty SFS-EN ISO 14044 standardin mukaisesti.

Materiaalit

-Tuotteet valmistetaan ekologisesti hiilidioksidia sitovista hampukuiduista sekä kierrätys-paperista ja PET-kierrätysmuovikuiduista.

Rakenne

- Yhdestä tai useasta palasta koostuva akustinen kokonaisuus.
- Seinäkokonaisuus voidaan kustomoida mitoiltaan tilaan sopivaksi, jolloin yksittäinen vakiokokomme on 1000 x 1600 x 45 mm, mutta pystymme jopa 2400 x 1200 x 45 mm kokonaisuuteen ilman saumaa.
- Saatavissa myös valmiiksi kehystettyjä kokoja.
- Tuotekokonaisuuden reuna tulee suojata kehystämällä.

Pintakäsittelyt

Tuotteen pinta luonnonkuitua, johon voidaan tulostaa kuva joko Yesecon valmiista grafiikka- ja kuvavaihtoehtoista tai käyttää omaa kuvaa. Kuva-aineiston minimiresoluutio on 2000 kuvapistettä/metri (50dpi), suositus 75 dpi.

Kehystys ja asennus

- Paneelit asennetaan puskusamaan liimaamalla tai ruuveilla.
- Paneelikokonaisuus voidaan tilata valkoisilla puukehyksillä tai ilman.

Sisäilman laatu

-Rakennusmateriaalien päästöluokka M1. Rakennussäätiö RTS sr Sisäilmaluokitus 2008 ja Rakennusmateriaalien päästöluokitus: yleiset ohjeet.

Palosertifikaatti

Still TF version paloluokka on B - s2 -d0 luokiteltuna EN 23501-1:2007+A1:2009 mukaisesti ja testattu standardien EN 13823:2010+A1:2014 ja EN ISO 11925-2:2010 mukaisesti.

Akustiset ominaisuudet

Yeseco Still on erityisen tehokas puheäänien synnyttämän kaiun vaimentamisessa.

Yeseco Still T -tuotteiden vaimennusteho:

Äänen absorptio on määritelty kaiuntahuoneessa standardin SFS EN ISO 354-2003 mukaisesti.

ISO 11654 - Äänen absorptioluokka A, α_w 1

125 Hz: 0,27	1000 Hz: 1,00
250 Hz: 0,75	2000 Hz: 0,95
500 Hz: 1,00	4000 Hz: 1,00



Yeseco Collections | Kuvat ja Grafiikat

Voit myös valita tilaasi sopivan Yesecon kuvan tai grafiikan. Vaihtoehdot löytyvät www.yeseco.fi.