



18.01.2021

**SUORITUSTASOILMOITUS (DOP)
EU nro. 305/2011 liitteen III mukaisesti
(Rakennustuoteasetus)
Muutettuna komission delegeoituun asetukseen (EU) Nro: 574/2014**

**Rakennustuotteelle ARDEX 8+9
Nro. 58133A**

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: **EN 14891:CM O2P**
2. Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus:

Sementtipohjainen nestemäisenä levitettävä vettä läpäisemätön tuote, jolla on parannettu halkeamansilloituskyky alhaisissa lämpötiloissa (-20°C) ja kestää kloorivettä. (Sidoksissa EN 12004 C2 luokitellun laastin kanssa)

3. Valmistajan nimi ja osoite, Artiklan 11 (5) mukaisesti:

**ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark**

4. Mahdollisen valtuutetun nimi ja osoite, Artiklan 12 (2) mukaisesti:

Ei merkitystä

5. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä, Liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3

6. a) Yhdenmukaistetun tuotestandardin vaatimus suoritusasteilmoituksen ilmoitetusta laitoksesta:

Ilmoitettu laitos **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus** tunnistusnumerolla **0370** on suorittanut **EN 14891:2012** mukaisesti **Järjestelmän 3** tuotetyypin määrittämisen.

6. b) Yhdenmukaistetun tuotestandardin vaatimus suoritusasteilmoituksen teknisestä arviointilaitoksesta:

Ei merkitystä



18.01.2021


7. Ilmoitetut suoritustasot:


Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Alkutartuntalujuus	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Tartuntalujuus vesiupotuksessa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Tartuntalujuus lämpörasituksessa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Tartuntalujuus jää-sulasyklissä	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Tartuntalujuus kalkkiliuoksessa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Vesitiiveys	Vesitiivis	EN 14891:2012
Halkeaman silloituskyky	$\geq 0,75 \text{ mm}$	EN 14891:2012
Vaarallisten aineiden päästöt	ks. käyttöturvallisuus tiedote	
Lisäominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Halkeaman silloituskyky alhaisissa lämpötiloissa	$\geq 0,75 \text{ mm}$	EN 14891:2012
Tartuntalujuus kloorivedessä	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012

8. Yksilöity tuote täyttää ilmoitetut suoritustasot. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) Nro 305/2011 mukaisesti ja on valmistajan vastuulla.

Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Signed for the manufacturer and in the name of the manufacturer by:


Dr. Jörg W. Sieksmeier
R & D Director


ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Ann-Kristin Quintern
R & D Section Head

Witten, 19th November 2020

(Place and date of issue)