



Suoritustasoilmoitus

DoP-Nr.: 4026639224101-109459

① INTELLO XN

② 1AR02410

(Valmistuserä numero, katso kankaan painomerkintä)

Höyryn,- ja Ilmansulkukangas

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Järjestelmän 3

Ilmoitettu laitos "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - suoritti tuotteen tyyppitestauksen järjestelmän 3 mukaisesti.

⑨ Ilmoitettu suoritusaste SFS-EN 13984 - Typ A mukaan

Perusominaisuudet	Menetelmästandardi	Suoritusaste
Pituus ¹	SFS-EN 1848-2	20 m
Leveys ²	SFS-EN 1848-2	1,5 m
Paino	SFS-EN 1849-2	100 ±10 g/m ²
Paksuus	SFS-EN 1849-2	0,33 ±0,05 mm
sd-arvo	SFS-EN 1931	15 ±5 m
Paloluokka	SFS-EN 13501-1	E
Vetolujuus pit./lev.	SFS-EN 12311-2	190 N/5 cm / 125 N/5 cm
Venyvyys pit./lev.	SFS-EN 12310-1	70 % / 70 %
Naulan repäisylujuus pit./lev.	SFS-EN 12310-1	65 N / 70 N
Kestävyys vanhenemuskokeen jälkeen	SFS-EN 1296 / SFS-EN 1931	läpäissyt

Mittatoleranssi: ¹: +0; ²: +0

Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat taulukossa 9 esitetyn ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Suoritusasteen ilmoitus annetaan kohdassa 4 määritetyn valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Lothar Moll, Toimitusjohtaja

Michael Förster, Tekninenjohtaja

Schwetzingen, 29.7.2022