






SUORITUSTASOILMOITUS

Tuoteryhmät	RaniProtec Vapor
Käyttötarkoitus	Höyrynsulkukalvo tyyppi A
Valmistaja	Ab Rani Plast Oy Tehtaantie 6 68700 Teerijärvi
Vaatimustenmukaisuus	RISE – Research Institutes of Sweden IL#0402, Box 857, SE-50115 Borås, sekä VTT – Technical Research Center of Finland IL#0537, PB 1000, FI-02044 VTT; ovat järjestelmän 3 mukaisen tyyppitestauksen yhteydessä todenneet tuotteidenstandardin EN 13984:2013 vaatimusten mukaisiksi.
Mitat	Pituus ja leveys ilmoitetaan tuotekohtaisesti siihen kiinnitetyin etiketein
Massa	Tuotteen paksuudesta riippuen: 90 – 200 g/m ² ± 10% Paksuus ilmoitetaan tuotekohtaisesti etiketein
Ilmoitetut suoritustasot;	5.5 Vedenpitävyys: Hyväksytty 5.7.1 Pitkäaikaiskesto: Hyväksytty 5.7.2 Kemikaalikestävyys: Hyväksytty 5.8 Repimislujuus: MD, TD > 60 N 5.10 Vesihöyrynvastus: > 1,5 x 10 ⁶ s/m > 40 m (s _d -arvo) 5.11 Vetomurtolujuus: MD, TD > 20 N/mm ² Murtovenymä: MD, TD > 500 % 5.12 Paloluokitus: Luokka F

Listaamattomat ominaisuudet: NPD

Yllämainitut ominaisuudet EN 13984:2013 mukaisesti

Edellä yksilöityjen tuotteiden suoritustasot ovat ilmoitettujen standardien suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

 EN 13984	Paikka: Teerijärvi, Suomi		
	Julkaistu: 11.11.2020		