



# TDC1481HC.S

## Professional kuivausrumpu

### Yleiskuvaus

TDC1481HC.S  
Professional  
Rakennetyyppi: Vapaasti sijoitettava  
Täyttömäärä: Kuorma 1-8 kg  
Ohjelmien määrä: 12  
Energialuokka: A++  
Kuivausrumputyyppi: Vapaasti sijoitettava lauhdutinkuivausrumpu, jossa lämpöpumppu  
Näyttö: LCD-näytöllä  
Rypistymisenestotoiminto  
Väri: Ruostumaton teräs



### Rakenne ja suorituskyky

- Teräsrumpu
- Harjaton (BLDC)
- Lämpöpumppu
- IQ Sensori
- Rummun tilavuus: 145 l
- Kolikkorahastus: Kolikkorahastus
- Butterfly™ Drying - jatkuva kuivaus samaan suuntaan

### Käyttö ja joustavuus

- Vesisäiliö: 6 l
- Kyllä
- Suuri oviaukko: 34 cm
- Oven avauskulma: 180 °
- Rypistymisenestotoiminto
- Ajansäästäjä
- Kosteussensori
- Kondensorin suodattimen automaattinen puhdistus

### Vuorovaikutus ja hallinta

- Käynnistyksen viivästys
- Jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö
- Näyttö: LCD-näytöllä
- Äänimerkki ohjelman lopussa
- Ohjelmamuisti

### Toiminnot, ohjelmat ja tilat

- Automaattinen kuiva: eri kuivausasteita anturihallinnan avulla
- Automaattinen normaali kuiva: paksummille puuvillakankaille, jotka kestävät pesua ja kuivausta

### Muotoilu ja integraatio

- Oven kätsyyden vaihto: Kätsisyys vaihdettavissa
- Säädettävät tukijalat: 15 mm
- Täyttöasento: Edestä

### Turvallisuus ja huolto

- Ylikuumenemissuoja
- Terminen ja sähköinen suojaus yllämmölle

### Tekniset tiedot

- Äänitaso: 65 dB(A)re 1 pW
- Lepotilan virrankulutus: 0,8 W
- Virran kulutus pois kytkettynä: 0,4 W
- Energiankulutus kWh/v: 234,6 kWh
- Energialuokka: A++
- Maadotettu pistotulppa
- Shuko pistotulppa
- Liitäntäteho: 1000 W
- Sähköliitäntä: 220-240 V
- Sulakkeen nimellisvirta: 10 amp

- Taajuus: 50 Hz
- Nettopaino: 61 kg

#### Mitat

- Tuotteen mitat (KxLxS): 85 × 59,5 × 76,9 cm
- Syvyys oven ollessa auki: 1165 mm
- Johdon pituus: 2,1 m
- Vasen + oikea + takana

#### Kuljetustiedot

- Pakkauksen mitat: 92 × 64 × 83,8 cm
- Bruttopaino: 65,6 kg
- Art. numero: 737973
- EAN-koodi: 3838782477171

