



TDC1772CC.S

Professional kuivausrumpu

Yleiskuvas

TDC1772CC.S
Professional
Rakennetyyppi: Vapaasti sijoitettava
Täyttömäärä: 1-7 kg
Ohjelmien määrä: 17
Energialuokka: B
Kuivausrumputyyppi: Kondensoiva kuivausrumpu
Näyttö: LCD-näytöllä
Rypistymisenestotoiminto
Väri: Ruostumaton teräs

B

Rakenne ja suorituskyky

- Teräsrumpu
- Yksivaihemoottori
- Elektroninen
- IQ Sensori
- Lämmitysvastuksen teho: 2500 W
- Rummun tilavuus: 117 l
- Kolikkorahastus: Kolikkorahastus
- Butterfly™ Drying - jatkuva kuivaus samaan suuntaan

Käyttö ja joustavuus

- Vesisäiliö: 6 l
- Suuri oviaukko: 34 cm
- Oven avauskulma: 180 °
- Rypistymisenestotoiminto
- Ajansäästäjä
- Kosteussensori

Vuorovaikutus ja hallinta

- Käynnistyksen viivästys
- Jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö
- Näyttö: LCD-näytöllä
- Äänimerkki ohjelman lopussa
- Ohjelmamuisti

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

- Automaattinen kuiva: eri kuivausasteita anturihallinnan avulla
- Automaattinen normaali kuiva: paksummille puuvillakankaalle, jotka kestävät pesua ja kuivausta
- Auto erittäin kuiva matala kuivauslämpötila

Muotoilu ja integraatio

- Oven kätsyyden vaihto: Kätsisyys vaihdettavissa
- Säädettävät tukijalat: 15 mm
- Täyttöasento: Edestä

Turvallisuus ja huolto

- Lapsilukko
- Ylikuumentumissuoja
- Terminen ja sähköinen suojaus yllämmölle

Tekniset tiedot

- Lämmitysvastuksen teho: 2500 W
- Äänitaso: 65 dB(A)re 1 pW
- Lepotilan virrankulutus: 0,8 W
- Virran kulutus pois kytkettynä: 0,25 W
- Energiankulutus kWh/vr: 504,2 kWh
- Energialuokka: B
- Maadotettu pistotulppa
- Shuko pistotulppa
- Liitäntäteho: 2800 W

- Sähköliitäntä: 220-240 V
- Sulakkeen nimellisvirta: 16 amp
- Taajuus: 50 Hz
- Nettopaino: 43,5 kg

Mitat

- Tuotteen mitat (KxLxS): 85 × 59,5 × 65,4 cm
- Syvyys oven ollessa auki: 1165 mm
- Johdon pituus: 2,1 m

Kuljetustiedot

- Pakkauksen mitat: 92 × 64 × 72,3 cm
- Bruttopaino: 47,9 kg
- Art. numero: 738104
- EAN-koodi: 3838782485688

