



Frontrock Plus

Palamattomia, ääntä ja lämpöä eristäviä sekä kosteutta hylkiviä kivivillaeristeitä käytetään ohutrappausjärjestelmien lämmön- ja rappausaluseristeenä. Hyvän alkalinkestävyytensä johdosta tuote sopii hyvin kalkki- ja sementtipohjaisten laastien alustaksi.



Tekniset tiedot

Tekniset ominaisuudet

Vesitiiviys	Lyhytaikainen veden absorptio $\leq n \text{ kg m}^{-2}$ 1 kg/m^2	EN 1609
Lämmönjohtavuus	0,035 W/mK	EN 12939
Paloluokka	A1	EN 13501-1
Päästöluokka	M1	
Vesihöyrynläpäisevyys	MU 1	EN 12086
Puristusjännitys 10% painumalla	20 kPa	EN 826

Muita tietoja

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 14303 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Vesitiiviys	Lyhytaikainen veden absorptio $\leq n \text{ kg m}^{-2} 1 \text{ kg/m}^2$	EN 1609
Lämmönjohtavuus	0,035 W/mK	EN 12939
Paloluokka	A1	EN 13501-1
Päästöluokka	M1	
Vesihöyrynläpäisevyys	MU 1	EN 12086
Puristusjännitys 10% painumalla	20 kPa	EN 826

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 14303 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Valikoima

Tuotenumero	Paksuus (mm)	Leveys (mm)	Pituus (mm)	pkt/lava	m2/lava	Pakkausmuoto
281734	50	600	1000	16	57,6	Lavapakkaus
281735	60	600	1000	12	50,4	Lavapakkaus
281736	80	600	1000	16	36	Lavapakkaus
281737	100	600	1000	16	28,8	Lavapakkaus
313212	120	600	1000	12	21,6	Lavapakkaus

Tuotenumero	Paksuus (mm)	Leveys (mm)	Pituus (mm)	pkt/lava	m2/lava	Pakkausmuoto
281741	140	600	1000	16	19,2	Lavapakkaus
281742	150	600	1000	16	19,2	Lavapakkaus
281743	160	600	1000	12	14,4	Lavapakkaus
281744	180	600	1000	12	14,4	Lavapakkaus
281745	200	600	1000	12	14,4	Lavapakkaus
281746	220	600	1000	20	12	Lavapakkaus
281747	240	600	1000	20	12	Lavapakkaus
281748	250	600	1000	16	9,6	Lavapakkaus
281751	300	600	1000	16	9,6	Lavapakkaus