



REDAir Link Board

REDAir Link Board-levyä käytetään REDAir Link -järjestelmässä.

Kovaksi puristetut kivivillalevyt toimivat ikkunan apukarmeina. Levyt on valmistettu palamattomasta, vettä ja kosteutta hylkivästä ROCKWOOL-kivivillasta.



Tekniset tiedot

Tekniset ominaisuudet

Tiheys	475 kg/m ³	EN 1602
Taivutuslujuus	7 N/mm ²	EN 12089
Veden imeytyminen	Max. 0.2 kg/m ²	EN 1609
Lämmönjohtavuus Lambda 90/90	Kuidun kohtisuora suunta max. 0,059mW/mK	EN 12667,ISO 12491
Paino	REDAir LINK Board 1500x1200x48 noin 41kg/kpl	

Muita tietoja

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 14303 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Application temperature

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 14303 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Tiheys	475 kg/m ³	EN 1602
Taivutuslujuus	7 N/mm ²	EN 12089
Veden imeytyminen	Max. 0.2 kg/m ²	EN 1609
Lämmönjohtavuus Lambda 90/90	Kuidun kohtisuora suunta max. 0,059mW/mK	EN 12667,ISO 12491
Paino	REDAir LINK Board 1500x1200x48 noin 41kg/kpl	

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 14303 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 14303 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Valikoima

Tuotenumero	Kuvaus	Paksuus (mm)	Leveys (mm)	Pituus (mm)	Kpl/lava	Toimitusmuoto
163489	REDAir LINK Board 48/8	48	1200	1500	8	Lavapakkaus
163490	REDAir LINK Board 48/2	48	1200	1500	2	Lavapakkaus