



REDAir-ruuvit

REDAir-ruuveja käytetään REDAir Flex LVL -rangan sekä REDAir Multi MR -teräsrangan asentamiseen. Ruuvit ruuvataan rangin ja eristeen läpi kiinni seinään.

Puuruuvi (W) sekä kevytbetoniruuvi (LC) Ø 8 mm.
Betoni-/tiiliruuvi (C) Ø 7,5 mm

Ruuvien pituus sopii eristepaksuuteen (100-350 mm).



Valikoima

Tuotenumero	Kuvaus	Pituus (mm)	kpl/pkt	Toimitusmuoto
260577	Redair Multi W50	110	25	Irtopakkaus
99292	Redair Flex / Multi W100	160	25	Irtopakkaus
99293	Redair Flex / Multi W150	210	25	Irtopakkaus
99295	Redair Flex / Multi W200	260	25	Irtopakkaus
105583	Redair Flex / Multi W250	310	25	Irtopakkaus
122443	Redair Flex / Multi W300	360	25	Irtopakkaus
99305	Redair Flex W350	440	25	Irtopakkaus
260578	Redair Multi C50	135	25	Irtopakkaus
99273	Redair Flex / Multi C100	185	25	Irtopakkaus
99267	Redair Flex / Multi C150	235	25	Irtopakkaus

Tuotenumero	Kuvaus	Pituus (mm)	kpl/pkt	Toimitusmuoto
99268	Redair Flex / Multi C200	335	25	Irtopakkaus
99272	Redair Flex / Multi C250	335	25	Irtopakkaus
99274	Redair Flex / Multi C300	385	25	Irtopakkaus
99138	Redair Flex C350	435	25	Irtopakkaus
99336	Redair Flex / Multi LC100	220	25	Irtopakkaus
121603	Redair Flex / Multi LC150	270	25	Irtopakkaus
99337	Redair Flex / Multi LC200	320	25	Irtopakkaus
112008	Redair Flex / Multi LC250	370	25	Irtopakkaus