



Rockroll

Rockroll kivivillarullasta voi leikata käyttötarkoitukseen sopivia kaistoja.

Kivivilla ei ime kapillaarisesti vettä ja se on palamatonta sekä toimii paloeristeenä.



Käyttökohteet

Rockroll kivillakaistaa käytetään puu- betoni- ja metallisandwich -elementtien tiivistyskaistoina sekä ovi- ja ikkuna-aukkojen tiivistämiseen.

Tuotetta käytetään myös mm. Loivien kattojen eristysten reunojen tiivistämiseen.

Tuotetiedot

Rockroll kivillakaistaa käytetään puu- betoni- ja metallisandwich -elementtien tiivistyskaistoina sekä ovi- ja ikkuna-aukkojen tiivistämiseen.

Tuotetta käytetään myös mm. Loivien kattojen eristysten reunojen tiivistämiseen.

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 13162 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Tekniset tiedot

Ilmoitettu lämmönjohtavuus (EN 12667)	λ_D (W/m·K)	0.034
---------------------------------------	---------------------	-------

Paksuus toleranssiluokka (EN 823)	T (luokat)	T1
-----------------------------------	------------	----

Ominaislämpökapasiteetti (EN 10456)	c_p (J/kg·K)	1030
-------------------------------------	----------------	------

Lyhytaikainen veden imeytyminen (EN 1609)	WS ($\leq 1,0$ kg/m ²)	WS
---	-------------------------------------	----

Vesihöyrynläpäisy (EN 12086)		MU1
------------------------------	--	-----

Tiheys (n.)	kg/m ³	50
-------------	-------------------	----

Sertifikaatit ja dokumentit

Harmonisoitu standard	EN 13162:2012+A1:2015
-----------------------	-----------------------

Suoritustasoilmoitus	DOP-000479
----------------------	------------

13.12.2022 15.33

Rockroll

Sertifiointitodistuksen	0809-CPR-1129
Merkintäkoodi	MW-EN13162-T1-WS-MU1
Ilmoitettu sertifiointilaitos	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)

Valikoima

Tuotenumero	Tiheys (n.)	Pituus	Leveys	Paksuus	R _D	Myyntiyksikkö	m ² /rll	m ² /lava	kp
	kg/m ³	mm	mm	mm	m ² ·K/W		m ²	m ²	
285246	50	7000	1000	30	0,85	Lava	7	63	9
285244	50	4000	1000	50	1,45	Lava	4	36	9
289121	50	7000	1000	30	0,85	Roll	7		1
289123	50	4000	1000	50	1,45	Roll	4		1