



Soundbatts

ROCKWOOL Soundbatts on palamattomasta kivivillasta valmistettu väliseinäeriste, joka soveltuu käytettäväksi ääneneristeenä puu- ja teräsrunkoisten väliseinien runkotilassa.



Tekniset tiedot

Tekniset ominaisuudet

Lämmönjohtavuus	$\lambda_D = 0,040 \text{ W/mK}$
Paloluokka	A1
Lyhytaikainen veden imeytyminen	$WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$
Paksuus toleranssiluokka	T2

Valikoima

Tuotenumero	Paksuus (mm)	Thickness (inch)	Leveys (mm)	Pituus (mm)	kpl/pkt	pkt/lava	m2/pl
324924	50		560	1000		16	
324932	66		560	1000		16	

326039	70		560	1000		16
324935	95		560	1000		20
325094	45		610	1000		16
324928	50		610	1000		16
324933		66	610	1000		16
324934	70		610	1000		16
324936	95		610	1000		20
324973	50		560	1000	12	6,72
	66		560	1000	10	5,6
326043	70		560	1000	10	5,6
324979	95		560	1000	8	4,48
	45		610	1000	12	7,32
324974	50		610	1000	12	7,32
324977	66		610	1000	10	6,1
324978	70		610	1000	10	6,1
324980	95		610	1000	8	4,88

Muita tietoja

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN tuotannon laadun valvonnasta Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, jolloin ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Lämmönjohtavuus	$\lambda_D = 0,040 \text{ W/mK}$	EN 12667
Paloluokka	A1	EN 13501-1

Lyhytaikainen veden imeytyminen			WS ≤ 1 kg/m²			EN 1609	
Paksuus toleranssiluokka			T2			EN 823	
Tuotenumero	Paksuus (mm)	Thickness (inch)	Leveys (mm)	Pituus (mm)	kpl/pkt	pkt/lava	m2/pkt
324924	50		560	1000		16	
324932	66		560	1000		16	
326039	70		560	1000		16	
324935	95		560	1000		20	
325094	45		610	1000		16	
324928	50		610	1000		16	
324933		66	610	1000		16	
324934	70		610	1000		16	
324936	95		610	1000		20	
324973	50		560	1000	12		6,72
	66		560	1000	10		5,6
326043	70		560	1000	10		5,6
324979	95		560	1000	8		4,48
	45		610	1000	12		7,32
324974	50		610	1000	12		7,32
324977	66		610	1000	10		6,1
324978	70		610	1000	10		6,1
324980	95		610	1000	8		4,88

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 14303 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Valikoima

Tuotenumero	Paksuus (mm)	Thickness (inch)	Leveys (mm)	Pituus (mm)	kpl/pkt	pkt/lava	m2/pkt	m2/lava	Pak
324924	50		560	1000		16		107,52	Lava
324932	66		560	1000		16		89,6	Lava
326039	70		560	1000		16		89,6	Lava
324935	95		560	1000		20		71,68	Lava
325094	45		610	1000		16		117,12	Lava
324928	50		610	1000		16		117,12	Lava
324933		66	610	1000		16		97,6	Lava
324934	70		610	1000		16		97,6	Lava
324936	95		610	1000		20		78,08	Lava
324973	50		560	1000	12		6,72		Irtot
	66		560	1000	10		5,6		Irtot
326043	70		560	1000	10		5,6		Irtot
324979	95		560	1000	8		4,48		Irtot
	45		610	1000	12		7,32		Irtot

Tuotenumero	Paksuus (mm)	Thickness (inch)	Leveys (mm)	Pituus (mm)	kpl/pkt	pkt/lava	m2/pkt	m2/lava	Pak
324974	50		610	1000	12		7,32		Irtc
324977	66		610	1000	10		6,1		Irtc
324978	70		610	1000	10		6,1		Irtc
324980	95		610	1000	8		4,88		Irtc