



WPI Plus 33

WPI Plus 33-tuulensuojalevyt on valmistettu vettä ja koskeutta hylkivästä kivivillasta. ROCKWOOL kivivillan hyvät palo-, kosteus- ja ääneneristävyyssominaisuudet tekevät rakenteista laadukkaita ja pitkäikäisiä. WPI Plus 33 on pinnoitettu toiselta puolelta tuulensuojapinnoitteella, joka täyttää RakMK:n ilmatiiveysvaatimuksen. A2-s1,d0 paloluokkansa ansiosta WPI Plus-tuulensuojalevyä voidaan käyttää kaikissa rakennuksissa.



Käyttökohteet

WPI Plus 33 on tarkoitettu käytettäväksi tuuletetuissa julkisivuissa ensimmäisenä eristeenä tuulensuojaraosta rakenteeseen päin, tuulensuojapinnoite tuuletusrakoon päin asennettuna. WPI Plus-levyjen saumat tivistetään käyttämällä ROCKWOOL Twinline-teippiä. WPI Plus-levyjä voidaan käyttää myös ylä- ja alapohjissa tuulensuojana.

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 13162 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Tekniset tiedot

Ilmoitettu lämmönjohtavuus (EN 12667)

λ_D (W/m·K)

0.033

Paloluokka

Paloluokka A2-s1,d0

Reaktio savutiheyteen (EN 13823)	s (luokat)	s1
Reaktio palaviin pisaroihin (EN 13823)	d (luokat)	d0
Paksuus toleranssiluokka (EN 823)	T (luokat)	T4
Ominaislämpökapasiteetti (EN 10456)	c _p (J/kg·K)	1030
Lyhytaikainen veden imeytyminen (EN 1609)	WS (≤ 1,0 kg/m ²)	WS
Vesihöyrynläpäisy (EN 12086)		MU1

Sertifikaatit ja dokumentit

Harmonisoitu standard	EN 13162:2012+A1:2015
Suoritusasoilmoitus	DOP-100050-25
Sertifiointitodistuksen	0809-CPR-1129
Ilmoitettu sertifiointilaitos	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Merkintäkoodi	MW-EN13162-T4-WS-MU1

Valikoima

Tuotenumero	Pituus	Leveys	Paksuus	Myyntiyksikkö	m ² /pkt	m ² /lava	kpl/pkt	pkt/lava	EAN-koodi (GTIN)
	mm	mm	mm		m ²	m ²			
326641	1200	600	50	Lava	4,32	69,12	6	16	70507806524
326642	1200	600	50	Paketti	4,32		6		70507806524
326638	1200	600	70	Lava	2,88	46,08	4	16	70507806523
326645	1200	600	70	Paketti	2,88		4		70507806523
325997	2400	1200	50	Lava		69,12			70507806523
325998	2400	1200	70	Lava		46,08			70507806523
330043	2400	600	180	Lava		34,56			70507806538
330045	2400	600	205	Lava		23,04			70507806538