

COATING THE FUTURE

## NOWO<sup>®</sup> COAT



### TUOTTEEN KUVAUS

on ammattikäyttöön tarkoitettu vesiohenteinen pinnoite kattotiilien sekä kuitusementtilevyjen ruiskumaalaukseen. Viimeisimpään pinnoiteteknologiaan perustuva ja vuosien kokemuksella kehitetty NowoCoat kattopinnoite muodostaa lujan, UV-kestävän ja elastisen pinnoitteen halutussa värisävyyssä. Pinnoituskäsittely uudistaa katemateriaalin visuaalisesti ja teknisesti sekä pidentää katemateriaalin elinkaarta useilla vuosilla.

### KÄYTTÖOHJEET

Käsiteltävä alusta puhdistetaan huolellisesti kaikesta liasta, sammaleesta ja muusta kasvustosta painepesulla käyttäen kohteeseen soveltuvaa painetta. Pesun jälkeen kattopinnalle levitetään NowoClean puhdistusaine erillisen ohjeen mukaan. NowoCoat –kattopinnoite voidaan levittää puhdistetulle kattopinnalle siveltimellä, telalla tai korkeapaineruiskulla kun pinta on täysin kuiva ja pesusta on kulunut vähintään 1vrk. Pinnoitus suoritetaan aina kahteen kertaan niin, että tuote laimennetaan 10–20% vedellä ensimmäisessä kerroksessa ja annetaan kuivua vähintään 1-2h olosuhteista riippuen. Toinen kerros levitetään ohentamattomana kun ensimmäinen kerros on kuivunut.

### HYÖDYT JA OMINAISUUDET

- Vahva ja peittävä suoja-pinta
- Peittävä ja täyttää huokosia
- UV-säteilyn ja sään kestävä
- Erinomainen tartunta alusmateriaaliin
- Hengittävä ja elastinen
- Suojaa kattoa vaurioitumiselta
- Estää lian ja kasvuston tarttumista kattomateriaaliin

### SUOSITUS

Sekoita NowoCoat- kattopinnoite huolellisesti ja testaa aina pienelle alueelle ennen varsinaista levitystä varmistaaksesi, että tuote sopii kohteeseen ja käsiteltävälle pinnalle.

Sisältää 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsolin-3-onia. Voi aiheuttaa aller-gisen reaktion. (EUH208).

### TEKNISET TIEDOT

<b>Värit:</b>	Musta, tumma ruskea, tumma antrasiittiharmaa, antrasiittiharmaa, oxyde-, tupa-, swedish-, bordeaux- ja tiilen punainen, mocca, vaalea harmaa, betonin harmaa, punaruskea, vihreä, sininen.
<b>Kuivumisaika:</b>	päälle maalattavissa n. 2 h, täysin kuiva 24h (20°C, 60% RH).
<b>Riittoisuus:</b>	4-5 m <sup>2</sup> /litra / yksi pinnoituskerros
<b>Levitys:</b>	Korkeapaineruisku, tela tai pensseli.
<b>Ohennus:</b>	Vesi, max. 20% ensimmäinen kerros.
<b>Kiiltoaste:</b>	Himmeä (GL12).
<b>Pakkauskoko:</b>	20 l.
<b>Puhdistus:</b>	Työvälineet puhdistetaan huolellisesti vedellä.
<b>Säilytys:</b>	Kuivassa ja lämpimässä. Suojaa pakkaselta. Pidä poissa lasten ulottuvilta.
<b>VOC-MAX:</b>	30 g/l, voc raja-arvo (a/l (VB)) :40g/l.

Käyttöturvallisuustiedot sekä tekniset tiedot saatavilla osoitteesta [www.nowocoat.dk](http://www.nowocoat.dk).



Nämä tekniset tiedot on laadittu pitkän kokemuksemme ja alan viimeisimpien tietojen perusteella. Niiden tarkoituksena on auttaa oikeiden materiaalien valitsemisessa ja niiden oikeassa käytössä. Tekniset tiedot eivät muodosta perustetta takuulle eivätkä ne vapauta vastuusta tarkistaa materiaalit ja niiden soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen. Kaikki teknisten tietojen uudet versiot korvaavat edelliset versiot. Päivitetty viimeksi 11.1.2018.