

Gevefloor Lattiamaaali

23-09- 2015

MAALITYYPPI

Akrylaattimaaali sisäkäyttöön. Maalaustuoteryhmä 651.

KÄYTTÖKOhteet

Asuin-, liike ja varastotilojen puu- ja betonilattiat sisätiloissa.

TEKNiset Tiedot

Tiheys	n. 1,2 kg/dm ³
VOC-pitoisuus	enintään 140 g/l
Riittoisuus	6 -10 m ² /l
Sävyt	Valkoinen A-perusmaaali ja C-perusmaaali (vain sävytykseen)
Kiiltoryhmä	3 (Puolikiiltävä)

KÄYTTÖTiedot

Suosittelava kerrosmäärä	2 kerrosta
Levitystapa	Sivellin, tela tai ruisku
Maalausolosuhteet	Alustan, maalin ja ilman lämpötila vähintään +10 °C. ja ilmankosteus < 80 %.
Kuivumisaika	+ 20°C, 50%RH Kosketuskuiva 4-6 h kuluttua, päälle maalattavissa aikaisintaan 1 vrk kuluttua. Kylmyys ja/tai kosteus pidentävät aukioloaika/kuivumista. Kulutusta kestävä 2 viikon päästä
Mahdollinen ohenne/Puhdistus	Vesi

MAALI ON SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ !

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	12 kk (avaamaton pakkaus)
Varastointilämpötila	yli +5 °C, EI SAA JÄÄTYÄ
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	-

VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.