

GevePro Strong 20

4.4.2016

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen ja liuotteeton pesun- ja kulutuksenkestävä pintamaali sisäkäyttöön.
Maalaustuoteryhmä 315.

KÄYTTÖKOhteet

Seinät ja katot keittiöissä, märkätiloissa, porraskäytävissä, pukuhuoneissa, luokkahuoneissa, potilashuoneissa, käytävissä jne. Märkätiloissa vedeneristys on tehtävä vaatimusten mukaisesti ennen pintamaalin käyttöä.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	n. 1,3 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	n. 53 paino-%
Riittoisuus	5-8 m ² /l
Pesunkestävyys	> 10000 harjausta (erittäin hyvä tulos)
Sävyt	A-perusmaali (valkoinen) ja C-perusmaali, sävytettäviä
Kiiltoryhmä	4 (Puolihimmeä)

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrosmäärä	2, jos maalataan lasikuitutapettia, siihen 3. kerros
Levitystapa	Tela, sivellin tai ruisku, jolloin tuote ohennettava
Kuivumisaika	+ 20°C, 50% RH 1-2 h
Mahdollinen ohenne	Vesi
Puhdistus	Työvälineet pestään heti käytön jälkeen saippuavedellä ja huuhdotaan vedellä.

MAALI ON SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ !

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	vähintään 12 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	yli +5°C EI SAA JÄÄTYÄ !
UN-nro:	-

VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.