

INLINE 20 Remonttimaali

1.02.2016

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen dispersiomaali sisäkäyttöön. Rakennusmateriaalin päästoluokka M1. Maalautuoteryhmä 314.

KÄYTTÖKOHTEET

Vaativille pinnoille. Sopii sisäseinien ja -kattojen pintamaalaukseen.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	n. 1,3 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	n. 52 paino-%
VOC-pitoisuus	alle 30 g/l
Riittoisuus	5-8 m ² /l pohjan karkeudesta riippuen
Sävyt	A-perusmaali (valkoinen) ja C-perusmaali, sävytettäviä
Kiiltoryhmä	4 (puolihimmeä)

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrosmäärä	1-2 kerrosta
Levitystapa	Sivellin, tela tai ruisku
Maalausolosuhteet	Alustan, maalin ja ilman lämpötila vähintään +10°C. Levitettävä kuivalle, puhtaalle alustalle
Kuivumisaika,	+ 20 °C, RH 50 %, ½ h pölykuiva, päälle maalattavissa n. 2 h
	Kylmyys ja/tai kosteus pidentävät kuivumisaikaa
Puhdistus	Vesi

MAALI ON SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ !

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	vähintään 12 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	yli +5°C EI SAA JÄÄTYÄ !
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	-

VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.