

## **INLINE 3**

1.02.2016

### **MAALITYYPPI**

Vesiohenteinen himmeä sisämaali pohjustuskäyttöön. Rakennusmateriaalin päästöluokka M1. Maalausoteryhmä 211, 311.

### **KÄYTTÖKOHTEET**

Himmeä sisämaali puu-, betoni- ja kuitulevypinnoille. Sopii tapettipohjamaaliksi.

### **TEKNISET TIEDOT**

Tiheys	n. 1,4 kg/dm <sup>3</sup>
Kuiva-ainepitoisuus	n. 56 paino-%
VOC-pitoisuus	alle 30 g/l
Riittoisuus	3-6 m <sup>2</sup> /l pohjan karkeudesta riippuen
Sävy	valkoinen
Kiiltoryhmä	6 (täyshimmeä)

### **KÄYTTÖTIEDOT**

Suosittelava kerrosmäärä	1-2 kerrosta
Levitystapa	Sivellin, tela tai ruisku
Maalausolosuhteet	Alustan, maalin ja ilman lämpötila vähintään +5 °C. Levitettävä kuivalle, puhtaalle alustalle
Kuivumisaika,	+ 20 °C, RH 50 %, ½ h pölykuiva, päälle maalattavissa 2-4 h
Puhdistus	Kylmyys ja/tai kosteus pidentävät kuivumisaikaa Vesi

### **MAALI ON SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ !**

### **VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS**

Varastointiaika	vähintään 12 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	yli +5°C <b>EI SAA JÄÄTYÄ !</b>
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	-

### **VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770**

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.