

INLINE Sensitive sisustusmaali

22.11.2018

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen kemikaalipäästö- ja allergeenivapaa dispersiomaali sisäkäyttöön.
Rakennusmateriaalien päästöluokka M1. Maalaustuoteryhmä 313.

KÄYTTÖKOhteet

Lähes hajuton kotitalouksien ja teollisuuden päästövapaa yleismaali. Tarkoitettu kaikille, jotka haluavat pienentää kemikaalialtistustaan tai ovat herkistyneitä säilöntäaineille tai jäännösmonomeereille. Erityisen sopiva ammattimaalareille ja jo herkistyneille. Sopii levy-, tapetti- ja rappaus- sekä betonipinnoille.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	n. 1,3 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	n. 52 paino-%
VOC-pitoisuus	alle 30 g/l
Riittoisuus	4-8 m ² /l pohjan karkeudesta riippuen
Sävyt	A-perusmaali (valkoinen), Brown Sand, Grey Stone
Kiiltoryhmä	5 (himmeä)

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrosmäärä	1-2 kerrosta
Levitystapa	Sivellin, tela tai ruisku
Maalausolosuhteet	Alustan, maalin ja ilman lämpötila vähintään +5 °C. Levitettävä kuivalle, puhtaalle alustalle
Kuivumisaika	+ 20 °C, RH 50 %, 20-30 min pölykuiva, päälle maalattavissa n. 2h. Kylmyys ja/tai kosteus pidentävät kuivumisaikaa
Puhdistus	Vesi

MAALI ON SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ !

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	vähintään 12 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	yli +5°C EI SAA JÄÄTYÄ !
UN-nro:	-
ADR/RID, IMCO:	-

VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.