

INLINE TARTUNTAPOHJAMAALI V

1-02-2016

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen hiottava, helppokäyttöinen pohjamaali sisäkäyttöön. Tasoittuu erinomaisesti ja tarttuu hyvin myös vaikeisiin alustoihin. Maalaustuoteryhmä 216.

KÄYTTÖKOHTEET

Sisällä olevat listat, kalusteet, kaapistot ja ovet. Sopivia alustoja ovat puu, kuitulevy, MDF-levy, myös laminaatti ja kaakeli.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	n. 1.5 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	43 volyyymi- %
Riittoisuus	6-10 m ² /l
Sävy	Valkoinen
Kiiltoaste	Täyshimmeä

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrosmäärä	2 (-3) kerrosta välihionnalla
Levitystapa	Tela, sivellin, ruisku
Kuivumisaika	+ 20°C, 50% RH 1-2 h kosketuskuiva, 6-8 h päälle maalattavissa, läpikuiva n. 24 h. Aukioloaika/Kuivuminen hidastuu kylmässä tai kosteassa.
Puhdistus vedellä.	Työvälineet pestään vedellä heti käytön jälkeen ja huuhdellaan vedellä.

SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ !

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	vähintään 12 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	yli +5°C EI SAA JÄÄTYÄ ! Paras säilytyslämpötila +10 - +25 °C
UN-nro:	-
ADR/RID, IMCO:	-

VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.