

MaxStop Primer

05-06-2015

KÄYTTÖKOhteet

MaxStop Primer on tartuntapohjuste märkätilojen laatoitettaville lattia- ja seinäpinnoille. Tuotetta voidaan käyttää myös parantamaan tasoitteiden tartuntaa alustaansa. MaxStop Primeria käytetään yhdessä MaxStop vedeneristysjärjestelmän vedeneristeen, tiivistys- tai vahvikenauhojen, läpivientitiivisteiden ja lattiakaivotiivisteiden kanssa. Laattojen kiinnitys tehdään GVK saneerauslaastilla.

KÄYTTÖTIEDOT

Alusta	Soveltuvia alustoja ovat lujat tasaiset kiviainespinnat, betoni ja märkätiloihin sopivat levyrakenteet. Alustasta poistettava lika, irtaava aines ja sementtiliima. Alustan kosteus korkeintaan 90 % RH ja lämpötila yli 5 °C.
Käyttöohje	Sekoita nestemäiset tuotteet hyvin ennen käyttöä, välttä kuitenkin sekoittamasta ilmakuplia joukkoon. Primeri levitetään telalla tai sivelimellä ohentamattomana. Kuivumisaika noin 1 tunti. Välttä lammikoiden muodostumista.
Kokonaismenekki	Ohentamattomana 0,1 L/m².
Työvälineet	Lyhyt tai keskinukkainen tela, sivellin.
Pakkaus	1 L, 3 L ja 10 L muoviasiat.
Varastointi	Säilyy avaamattomana viileässä (+5 - +30 °C) 12 kk. Suojattava jäätymiseltä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	1,0 kg/m ³ (20 °C)
Alin käyttöläm	pötilä 5 °C
Ylin käyttölämpötila	30 °C
Puhdistus	Vesi

Alusta	Kosteussulku, paras vesihöyrynvastus	Primeri
Betoni- tai tasoitepinta	MaxStop kosteussulku 1:1 vedellä laimennettuna ja toinen kerros laimentamattomana	MaxStop primer laimentamattomana
Kipsikartonki -ja muut levypinnat	MaxStop kosteussulku kerros 1:1 vedellä laimennettuna ja toinen kerros laimentamattomana	MaxStop primer laimentamattomana
Vanha maalattu tai laatoitettu pinta	GVK saneerauslaasti ja MaxStop kosteussulku 1:1 vedellä laimennettuna ja toinen kerros laimentamattomana	MaxStop primer laimentamattomana
Karkea betoni tai muurattu rakenne	Tasoitetaan kohteeseen sopivalla tasoitteella jonka jälkeen MaxStop kosteussulku 1:1 vedellä laimennettuna ja toinen kerros laimentamattomana	Tasoitetaan kohteeseen sopivalla tasoitteella jonka jälkeen MaxStop primer laimentamattomana

VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.