

PEIMARI – peittosuoja

1-02-2016

MAALITYYPPI

Ulkopinnoille tarkoitettu öljyvahvisteinen akrylaattipeittosuoja, joka säilyttää puun luonnollisen pintakuvioinnin. Maalautusryhmä 463.

KÄYTTÖKOHTEET

Uudet tai aikaisemmin puunsuojalla käsitellyt puupinnat. Vain ulkokäyttöön. Soveltuu sahatuille ja höylätyille pinnoille. Ei sovellu lattioiden käsittelyyn eikä vaakasuorille pinnoille.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	1,15 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	n. 46 paino-%
VOC-pitoisuus	alle 70 g/l
Riittoisuus	4-11 m ² /l pinnan karkeudesta riippuen.
Sävyt	Valkoinen, A-perusmaali sekä C-perusmaali
Kiiltoaste	Puolihimmeä

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrosmäärä	1-2 kerrosta
Levitystapa	Sively
Maalausolosuhteet	Lämpötila vähintään +5 °C, ei suorassa auringonpaisteessa eikä kostealla säällä
Kuivumisaika, + 20°C	Kosketuskuiva 1 tunnissa, päälle maalattavissa 1-2 vuorokauden kuluttua. Kylmyys ja/tai kosteus pidentävät kuivumisaikaa.
Työvälineiden puhdistus	Saippuavedellä, huuhdellaan vedellä

SEKOITETTAVA MAALI HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ !

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	vähintään 6 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	yli +5°C, suojeltava jäätymiseltä
UN-nro:	-
ADR/RID, IMCO:	-

VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.