



5.2.2021

LIUKKAUDENPOISTO

Tuotekoodi 4007

YLEISTÄ

Käsittelyllä tehokas pito laattapintaan.

Ratkaisu liukkauteen märkätiloissa, joissa liukastumisriski on suuri johtuen saippuaisesta tai märästä laattapinnasta. Käsittely toimii myös eteisaulojen, portaiden, parvekkeiden ja terassien kivilaatoilla, jotka muuttuvat liukkaiksi vedestä ja jalkineissa kantautuvasta kosteudesta. Nopeavaikutteinen ja helppokäyttöinen käsittelyaine sisä- ja ulkotiloissa. Käsittely antaa tehokkaan pidon eli moninkertaistaa kitkan, joka estää liukastumista. Teho perustuu kemialliseen reaktioon. Käsittely ei muodosta kalvoa, ei kerää likaa eikä tunnu tahmealta. Tuote on kotimainen ja Työterveyslaitoksen testaama.

Biologisesti hajoava. Ei vahingoita viemäreitä tai putkistoja. pH 4,6

KÄYTTÖKOHEET JA PINTAMATERIAALIT

Kotitalouksille sekä julkisten tilojen kuten uimahallien ja kylpylöiden, kuntosalien, sairaaloiden, hotellien, palvelutalojen ja päiväkotien sekä suurtalouskeittiöiden laattapintojen liukkaudenpoistokäsittelyihin. Suihku-, pesu- ja saunatilojen sekä saniteettitilojen lattiapinnat, suihkukaapit ja allasosastot sekä aulatilat. Kaakeli-, klinkkeri- ja muut keraamiset tai kiviainespohjaiset laatat sekä epoksilattiat ja teräsemalipinnat. Ei sovellu mm. vinyyli-, lasikuitu-, muovi- tai puupinnoille. Saattaa himmentää kiiltäviä laatta- ja epoksipintoja sekä haalistaa värisävyjä, erityisesti huomioitava mustilla ja tummilla laatoilla. Soveltuvuuden ja vaikutusajan varmistamiseksi tee pieni testialue ensin huomaamattomaan kohtaan.

KÄYTTÖOHJE

Valmisteleva työ: Puhdista vanhat sauma- ja laattapinnat ensin Soledo Green Saumojen syväpuhdistajalla, joka poistaa mm. kalkin ja ruosteen, lisäksi pese pinta liasta ja saippuajäämistä Soledo Tehopuhdistajalla.

Käsittely puhtaalle ja kuivalle pinnalle: Älä kaada ainetta suoraan pullosta. Annostele ainetta tasaisesti sumuttamalla tai kaatamalla ensin sieneen, isoilla



5.2.2021

pinnoilla käytä lattianhoitokonetta. Alue ei saa kuivua kesken käsittelyn, lisää ainetta tarvittaessa. Käsittele pieni alue kerrallaan, aloita kevyt harjaaminen heti ainelevityksen jälkeen ja harjaa, pehmeällä harjalla, märkää aluetta 5-8 min., kitkan vastuksen muodostumisen huomaa loppuminuuteilla. Lopuksi huuhto aine pois runsaalla vedellä. Pinta on heti käyttövalmis. Vältä aineen joutumista muille pinnoille.

Uusintatarve käytön mukaan 1-3 vuoden kuluttua. Suojakäsittele saumat ja laatat Soledo Sauma- ja laattasuojaa-aineella.

TESTIRAPORTIT Työterveyslaitos nro 24412T01

RIITTOISUUS 5-8 m² / 500 ML

KÄSITTELYLÄMPÖTILA Min. +1 °C. Vesiliukoinen.

PAKKAUSKOOT 500 ML ja 5 L

VARASTOINTI Varastointilämpötila 5 °C - 25 °C
Säilyy alkuperäispakkauksessa vähintään 1 vuoden.

VAROITUSMERKINTÄ Katso käyttöturvatiedote

LISÄTIETO

