


TERASSI- JA KALUSTEÖLJY

16.5.2023

Tuotetyyppi	Öljypohjainen UV-suojattu Terassi- ja kalusteöljy puupinnoille ulkona. Antaa puulle vettähykkivän, kuultavan ja kauniin pinnan. Suojaa puuta kosteudelta ja lialta sekä vähentää puupinnan halkeilua. Sisältää erittäin tehokkaasti puuhun imeytyvää Tung-öljyä sekä perinteistä pellavaöljyä.	
Maalautuoteryhmä	741 Liuteohenteiset öljyt ulkokäyttöön RL 11...14	
Käyttökohteet	Painekyllästetyn, sahatun ja höylätyn puun käsittelyyn ulkona. Soveltuu uusille sekä aiemmin käsitellyille pinnoille, kuten terassilaudat, kalusteet, ritalät ym.	
Riittoisuus	9 - 12 m ² /l	
Kuiva-ainepitoisuus	n. 30 til. %	
Tiheys	n. 0,8 kg/l	
Ohenne	Mineraalitärpähti	
Levitysmenetelmät	Sively, ruiskutus tai kasto	
Kuivumisaika	5 - 10 tuntia (+23 °C, ilman suhteellinen kosteus 50 %)	
Maalausolosuhteet	Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Maalauksen kuivumisen aikana pitää öljyn, ilman ja pinnan lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Puun kosteuden tulee olla alle 18 %.	
Sävytys	Väritön Terassi- ja kalusteöljy voidaan käyttää sellaisenaan tai sävyttää yleisimpien kuullote- ja puuöljyvärikarttojen sävyihin. Valmissävyt ruskea, kelonharmaa ja musta.	
Pakkauskoot	0,9, 2,7, 5 ja 9 l	
Varastointi	Suojattava auringonvalolta. Sävytetty tuote tai huonosti suljetussa/vajaassa astiassa oleva öljy ei kestä pitkäaikaista varastointia.	

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnoilta poistetaan pöly ja kaikki irtoava aines teräs- tai juuriharjalla. Likaiset pinnat pestään Eskaro BioClean Terassipesulla käyttöohjeen mukaan, huuhdellaan vedellä ja annetaan kuivua. Mahdollinen rasva poistetaan mineraalitärpätillä. Homehtuneet pinnat käsitellään soveltuvalla homeenpoistoaineella. Terassi- ja kalusteöljy sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä sekä ajoittain myös käytön aikana. Öljy levitetään siveltimellä, sienellä tai rievulla. Anna öljyn imeytyä n. 15 minuuttia ja pyyhi imeytymätön öljy pois. Käsittele 1-2 kertaa alustan huokoisuudesta riippuen. Käsitteily uusitaan 1-2 vuoden välein tarvittaessa.

Käsiteltävän alustan kunto ja väri vaikuttavat aina lopulliseen pinnan sävyyn. Vanha ja kulunut puupinta imee öljyä voimakkaasti ja sävystä tulee tummempi kuin uutta ja hyväkuntoista puupintaa käsiteltäessä. Koesivelyä suositellaan aina.

Työvälineiden pesu

Mineraalitärpätti

Tuoteturvallisuus

VAARA. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Haitallista vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Sisältää 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni, Bis (2-etyyliheksanoaatti) koboltti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Peseä huolellisesti käytön jälkeen. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/kasvonsuojainta/suojavaatetusta/suojakenkiä. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteenhävityslainsäädännön mukaisesti.

VOC

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/f): 700 g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 700 g/l VOC.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.