

Tuotekortti

MolokDomino® Global 5m³

ORIGINAL
MOLOK®

Soveltuvuus

5m³:n MolokDomino Global soveltuu paperin, kartongin, muovin, sekajätteen, kuivajätteen ja muiden vastaavien jättejakeiden keräämiseen. Jaettavissa nostosäkeillä kahdelle jätelajille. Jaettuna soveltuu myös lasin ja metallin keräämiseen. BinSystem 500 D Top sisäsäiliön kanssa soveltuu myös biojätteen keräämiseen.

Mitat ja materiaalit

Tilavuus	5 m ³
Korkeus	2,8 m, josta 1,6 m asennetaan maan alle
Ulkomitat	1600 x 1600 mm
Runkomateriaali	HD Polyeteeni
Kansi ja täyttöluukku	HD Polyeteeni
Nostosäkki	Polypropeeni
Sisäsäiliö	HD Polyeteeni
Viiltosuojattu nostosäkki	Polypropeeni + PVC

Rotaatiovalettu runkokaivo on täysin vesitiivis, täyttöaukko on noin 1,1 metrin korkeudella maan pinnasta. Nostosäkki on valmistettu vahvasta kudotusta polypropeenikankaasta. Nostosäkeissä on ilmoitettu suurin sallittu kuorma (SWL) jota ei saa ylittää. Nostosäkin yläosassa on alumiininen nostokehikko sekä pikavaruste tai neljä nostolenkkiä sekä alaosassa laukaisumekanismi. 5m³:n säkin SWL on maksimissaan 2000 kg. Tyhjennys nostoperusteisesti. BinSystem 500 D Top pintamallin sisäsäiliö soveltuu käytettäväksi säiliön reunassa yhdessä 2/3 nostosäkin kanssa.

Varustevaihtoehdot

Pikavaruste (vakio) 1/1, 1/2, 2/3
Sarana pikavarusteeseen 1/1
Nostosäkki (vakio) 1/1, 1/2, 2/3
Viiltosuojattu nostosäkki 1/1, 1/2
BinSystem 500 D Top pintasäiliö 1/3
Sivusarana käytettäväksi BinSystem-säiliön kanssa
Kannen auki-/kiinnipitosalpa
Täyttöluukun lukitus
Kannen lukitus

Kansivaihtoehdot

Peruskansi 1/1, 1/2, 1/3, 2/3
Kartonkikansi 1/1

Standardit

Molok®-astiat täyttävät EN13071-standardin vaatimukset soveltuvin osin. Nostosäkit on testattu ISO 21898 -standardin mukaisesti.

Verhoiluvaihtoehdot

Komposiittilauta (6 sävyä)
Alumiini (natural)
Maalattu alumiini (RAL sävyt, vakio RAL7024)
Printtiverho

Jakomahdollisuudet

