

Tuotekortti

MolokDomino® Light 2m³

ORIGINAL
MOLOK®

Soveltuvuus

2m³:n MolokDomino Light pintasäiliö soveltuu sekajätteen, kuivajätteen, muovin, lasin ja metallin keräämiseen. Jaettavissa nostosäkeillä kahdelle, kovasäiliöillä kolmelle jätelajille.

Mitat ja materiaalit

Tilavuus	2 m ³
Korkeus	1,2 m; pintasäiliö
Ulkomitat	1600 x 1600 mm
Runkomateriaali	HD Polyeteeni
Kansi ja täyttöluukku	HD Polyeteeni
Nostosäkki	Polypropeeni
Viiltosuojattu nostosäkki	Polypropeeni + PVC
Sisäsäiliö	HD Polyeteeni

Rotaatiovalettu runkokaivo on täysin vesitiivis, täyttöaukko on noin 1,1 metrin korkeudella maan pinnasta. Nostosäkki on valmistettu vahvasta kudotusta polypropeenikankaasta. Nostosäkeissä on ilmoitettu suurin sallittu kuorma (SWL) jota ei saa ylittää. Nostosäkin yläosassa on alumiininen nostokehikko sekä pikavaruste, alaosassa laukaisumekanismi. 2m³:n säkin SWL on 1250 kg. Tyhjennys nostoperusteisesti. Sisäsäiliöt valmistettu HD polyeteenistä. Tyhjennys pohjan laukaisumekanismin avulla.

Varustevaihtoehdot

Pikavaruste (vakio) 1/1, 1/2
Sarana pikavarusteeseen 1/1
Nostosäkki (vakio) 1/1, 1/2
Viiltosuojattu nostosäkki 1/1, 1/2
BinSystem 500 D Top sisäsäiliö
BinSystem 220 D Top sisäsäiliöt
Kannen auki-/kiinnipitosalpa
Täyttöluukun lukitus

Kansivaihtoehdot

Peruskansi 1/1, 1/2, 1/3
Kartonkikansi 1/1

Standardit

Molok®-astiat täyttävät EN13071-standardin vaatimukset soveltuvin osin. Nostosäkit on testattu ISO 21898 -standardin mukaisesti.

Verhoiluvaihtoehdot

Komposiittilauta (6sävyä)
Alumiini (natural)
Maalattu alumiini (RAL sävyt, vakio RAL7024)
Printtiverhous

Jakomahdollisuudet

1/1 2000 l	1/2 + 1/2 1000 l + 1000 l	1/3 + 1/3 + 1/3 500 l*	2/3 + 1/3 1,5 m ³ + 500 l*
		* 3 x BinSystem 500 D Top tai 2-6 x BinSystem 220 D Top	*BinSystem 500 D Top

