

TUOTETIETOESITE

Sika® Filler-103

KÄSILEVITTEINEN SEINÄTASOITE KESKIKARKEASTA KEVYEEN TASOITUKSEEN 0 - 4 MM

TUOTEKUVAUS

Sika® Filler-103 on käyttövalmis, vesipohjainen helpposti levittyvä tasoite, joka on helppo työstää ja jolla on minimaalinen kutistuminen. Tasoite soveltuu seinille sisätiloissa.

KÄYTTÖ

Sika® Filler-103 käytetään yleistasoitteena kuivissa tiloissa, joissa halutaan tasainen ja sileä pinta, joka on valmis maalattavaksi, tapetoitavaksi tai vastaaavasti käsiteltäväksi. Voidaan käyttää mm. betonille, kevytbetonille, laastille, kipsilevyille, kerrospaksuus 0 - 4 mm. Tyypillisiä Sika® Filler-103 käyttökohteita:

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Hyvät täyttöominaisuudet ja minimaaliset kutistumisoimaisuudet
- Maalattavissa
- Pitkä avoinaika
- Voidaan kerralla levittää 0 - 4 mm kerrospaksuus
- Tarttuu hyvin betoniin, laastiin ja kipsiin

TUOTETIETO

Pakkaus	5 l og 10 l
Olomuoto / Väri	Vaaleanharmaa
Käyttöikä	12 kuukautta valmistuksesta avaamattomassa pakkauksessa.
Varastointiolosuhteet	Viileässä, suojattava pakkaselta.
Tiheys	~ 1,1 g/cm ³
Maksimi raekoko	0,15 mm
Kiintoainepitoisuus	55 %
Menekki	~ 1,1 kg/m ²
Kuivumisaika	Kuivumisaika: ~ 2 - 3 tuntia (+20°C) Paksumpia täyttöjä tehdessä tulee työ tehdä kerroksittain ja annettava ai- na edellisen kerroksen kuivua ennen seuraavaa työvaihetta. Paksummat kerrokset vaativat huomattavasti pidemmän kuivumisaajan. Kui- vumisaikaan vaikuttaa myös ilmanlämpötila ja ilman suhteellinen kosteus.

ALUSTAN LAATU / ESIKÄSITTELY

Puhdas ja kuiva, luja, pölytön, rasvaton ja öljytön, tar-

tuntaa heikentävät aineosat on poistettava. Hiottaessa pintoja tulee muistaa työturvallisuus ja -hygienia. Rakennusalan yleiset laatuvaatimukset on huomioita-

va.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Työvälineet puhdistetaan välittömästi vedellä. Kovetunut/kuivunut materiaali voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti.

RAJOITUKSET

- Paksunmissa kerroksissa tulee käyttää kerkeampaa tasoitetta SikaFiller-105.
- Kiinnitettävä huomiota kerrospaksuuksiin ja kuivumisaikoihin
- Liian nopeasti lisätty seuraava kerros aiheuttaa halkeamia ja tasoitteen irtoamista.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi



SikaFiller-103_fi_FI_(12-2017)_1_1.pdf

Tuotetietoesite
Sika® Filler-103
Joulukuu 2017, Versio 01.01
020406010020000006

