

ULTRABOND ECO TACK TX+

Mattolaattojen tarraliima



KÄYTTÖKOhteet

Ultrabond Eco Tack TX+ on akryylipohjainen liima+ on, joka on suunniteltu kuivuttuaan tuottamaan pysyvästi tahmea kalvo, jotta mattolaatat voidaan tarvittaessa poistaa ja vaihtaa.

Sitä voidaan myös käyttää estämään irrallisten modulaaristen LVT-laattojen, tekstiililattianpäällysteiden ja mattojen alusmateriaalien liukuminen tai liikkuminen.

Vain sisäkäyttöön.

Käyttöesimerkkejä

Seuraavien lattianpäällysteiden asennus:

- mittansa pitävät, bitumi-/huopataustaiset mattolaatat, kuitukangas, PVC, polypropeeni ja muun tyyppiset polymeeripohjaiset taustamateriaalit;
- mattojen alustamateriaalit;
- irtoasennettavat tekstiililattianpäällysteet;
- irtoasennettavat LVT-laatat.

Kaikille rakennusteollisuudessa normaalisti käytettäville alustoille (betoni, sementtipohjaiset tasoitteet, lattialevyt, asfaltti, sementtimosaiikkilaatat, vaneri jne.), tasoitteet, olemassa olevat lattianpäällysteet ja korotetut lattiat.

Ultrabond Eco Tack TX+ sopii käytettäväksi myös lattialämmitysjärjestelmien yhteydessä (pinnan lämpötila ei saa ylittää paikallisissa määräyksissä määrättyä tasoa).

TEKNISET OMINAISUUDET

Ultrabond Eco Tack TX+ on akryylipohjainen vesidispersioliima, joka on käyttövalmis valkoinen viskoosi neste. Se tuottaa kuivuttuaan pysyvästi tahmean kalvon, joka estää irtoasennettavien laattojen liikkumisen.

Tuotteen ominaisuudet:

- erittäin helppo levittää telalla;
- erittäin pieni menekki;
- nopeasti kuivuva
- yksittäisten, vaurioituneiden tai kuluneiden laattojen ja lattianpäällysteiden poistaminen tai vaihtaminen on helppoa;
- kestää tuolien pyörien aiheuttamaa rasitusta EN 12529 -standardin mukaan;
- ei syttyvä;
- EMICODE EC1 Plus (erittäin vähän haihtuvia orgaanisia aineita), Blauer Engel DE-UZ 113.

SUOSITUKSET

- Asenna suositelluissa lämpötiloissa, yleensä +15...+35 °C.
- Älä käytä kosteilla alustoilla tai alustoilla, jotka altistuvat voimakkaalle nousevalle kosteudelle.
- Lattialämmitysjärjestelmän päälle asennettaessa lattialämmitys on oltava pois kytkettynä vähintään 48 tuntia ennen ja jälkeen lattianpäällysteen asentamisen.
- **Ultrabond Eco Tack TX⁺** ei voi estää lattianpäällysteiden mittojen muutoksia; alueilla, joissa lämpötila vaihtelee liikaa. Jos lattianpäällyste ei ole täysin mittansa pitävä, on noudatettava varovaisuutta, sillä liike voi aiheuttaa rakojen muodostumista lattiaan.
- **Ultrabond Eco Tack TX⁺** tarttuu erittäin tiukasti alustaan. Olemassa olevia lattiapinnoitteita ei voida palauttaa alkuperäiseen tilaansa.
- Jos lattianpäällyste asennetaan **Ultrabond Eco Tack TX⁺** -kalvon päälle ennen kuin se on täysin kuiva, sidoksesta muodostuu pysyvä.
- Jos **Ultrabond Eco Tack TX⁺** -liimakalvon tarttuvuus heikkenee ajan mittaan pölyn tai muun syyn vuoksi, voidaan liimaa levittää suoraan toinen kerros.

TYÖTAPAOHJEET

Alustan valmistelu

Kaikissa asennusvaiheissa on noudatettava paikallisten määräysten uusimpia versioita.

Aluslattian on oltava puhdas, siinä ei saa olla epäpuhtauksista ja sen on oltava rakenteellisesti vakaa.

Mahdolliset pinnassa olevat, tartuntaa haittaavat aineet on poistettava. Pintojen on oltava riittävän kuivia, jotta niihin voidaan asentaa liimattu lattianpäällyste.

Kosteusasteen on oltava kunkin maan lainsäädännössä säädetty, eikä se saa koskaan ylittää lattian valmistajan suosittelemia tasoja.

Hyvin imukykyisille alustoille levitetään ensin kerros sopivaa MAPEI-akryyliprimeria (esim. **Eco Prim T Plus**.) ennen **Ultrabond Eco Tack TX⁺** levittämistä.

Ultrabond Eco Tack TX⁺ -tuotetta voidaan yleensä suoraan levittää korotettujen lattioiden pinnalle (välttä liiman liiallista pursuamista paneelien välistä). Jos asennettavan paneelin pinta on hyvin imukykyinen, sopivan MAPEI-pohjusteen käyttäminen **Eco Prim T Plus**, **Eco Prim VG tms.**) on joka tapauksessa suositeltavaa.

Katso alustan halkeamakorjauksia, alustan lujittamista ja vedeneristystä sekä uusia, nopeasti kuivuvia pintavaluja ja epätasaisten alustojen tasoittamista koskevat tiedot erityisestä teknisestä dokumentaatiosta tai ota yhteyttä MAPEIn teknisiin palveluihin.

Akklimatisaatio

Varmista ennen päällysteen asentamista, että lattian- tai seinänpäällyste ja alusta ovat mukautuneet suositusten mukaiseen lämpötilaan ja suhteelliseen kosteuteen.

Liiman levittäminen

Ravista astiaa huolellisesti. Kaada sisältö puhtaaseen astiaan tai suoraan lattiapinnalle ja levitä sitä tämän jälkeen tasaisesti telalla koko alalle.

Anna tuotteen kuivua kirkkaaksi tahmeaksi kalvoksi (imukykyisillä alustoilla tämä kestää 10–20 minuuttia).

Kuivumisajat voivat vaihdella aluslattian tyypin, ympäristön lämpötilan, kosteuden ja ilmavirtauksen mukaan.

Asenna lattianpäällyste joka tapauksessa 12 tunnin kuluessa liiman levittämisestä.

Lattianpäällysteen asentaminen

Noudata lattianpäällysteen valmistajan asennusohjeita. Aseta lattianpäällyste paikalleen ja sen jälkeen painele pintaa tasaisesti.

PUHDISTUS

Tuore liima voidaan puhdistaa vedellä. Kun liima on kovettunut, se voidaan poistaa **Pulicol 2000**:lla tai sopivalla liuottimella (alkoholi).

MENEKKI

Menekki riippuu alustan sileydestä ja vaihtelee välillä 50–100 g/m².

PAKKAUS

Ultrabond Eco Tack TX⁺ toimitetaan 10 kg:n astioissa.

VARASTOINTI

Normaaleissa olosuhteissa **Ultrabond Eco Tack TX⁺** säilyy vähintään 12 kuukautta alkuperäisessä suljetussa pakkauksessa. Vältä pitkäaikaista säilyttämistä pakkasessa.

VALMISTETTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TURVALLISUUSOHJEET

Ohjeita tuotteidemme turvallisesta käytöstä löytyy käyttöturvallisuustiedotteen uusimmasta versiosta, joka on saatavilla verkkosivuiltamme osoitteesta www.mapei.fi.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Varmista hyvä ilmanvaihto levityksen ja kuivumisen aikana ja sen jälkeen. Älä syö, juo tai tupakoi tätä tuotetta käytettäessä. Jos tuotetta joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Älä päästä tuotetta viemäriin, vesistöön tai maaperään. Pese työkalut käytön jälkeen välittömästi vedellä ja saippualla. Vie kierrätykseen vain tyhjät astiat. Tuotteen kuivuneet jäännökset voidaan hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana. Tuote sisältää BIT:tä ja CIT:tä/MIT:tä (3:1). Lisätietoja allergisista reaktioista ja teknisistä tiedoista saa numerosta +39/02/37673.1 EN +39-02:37673,1

Tuote sisältää:

vettä, sideainetta, säilöntäainetta (VdL-RL 01/kesäkuu 2018).

TUOTE AMMATTIKÄYTTÖÖN.

TEKNISET TIEDOT (tyypilliset arvot)

TUOTEKUVAUS

Olomuoto:

neste

Väri:

valkoinen/kirkas

Tiheys:

1,00 g/cm³

Kuiva-ainepitoisuus:

60%

EMICODE:

– Blauer Engel:

EC1 Plus - erittäin vähäpäästöinen
DE-UZ 113

LOPULLISET ARVOT

Pyörätuolien pyörien aiheuttaman rasituksen kestävyys:

EN 12529 -standardin mukaan.

Lattialämmitysjärjestelmät:

soveltuu

Kosteudenkestävyys:

hyvä

Ikääntymisen kestävyys:

erinomainen

VAROITUS

Vaikka tässä tuote-esitteessä olevat tekniset tiedot ja suositukset pohjautuvat parhaaseen tietämykseen ja kokemukseen, kaikkia yllä mainittuja tietoja on käsiteltävä aina pelkästään ohjeellisina ja ne on vahvistettava pitkän aikavälin käytännön kokeilulla; tämän vuoksi kaikkien tuotteen käyttäjien on varmistettava etukäteen sen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen. Kaikissa tapauksissa käyttäjä on aina itse vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista.

Katso teknisen tietolehden päivitetty versio verkkosivuiltamme osoitteesta www.mapei.fi

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Tämän teknisen tietolehden sisältö voidaan kopioida toiseen projektiin liittyvään asiakirjaan, mutta kyseinen asiakirja ei saa täydentää tai korvata MAPEI-tuotteen asennushetkellä voimassa olevia teknisessä tietolehdessä esitettyjä vaatimuksia.

Teknisten tietojen viimeisimmän päivityksen voi ladata verkkosivuiltamme osoitteesta www.mapei.fi.
KAIKKI TEKNISEN TIETOLEHDEN SANAMUOTOIHIN TAI VAATIMUKSIIN TEHDYT MUUTOKSET JOHTAVAT MAPEIN TAKUIDEN RAUKEAMISEEN.

Mapei OY

Teknobulevardi 3-5 - 01530 Vantaa



+358 9 867 8900



mapei.fi



info@mapei.fi

6515-2-2024-fi

Tässä julkaistujen tekstien, kuvien ja piirrosten luvaton kopioiminen ei ole sallittua ja voi johtaa oikeudellisiin toimiin

