

Aidosti
suomalaisia maaleja
vuodesta 1946
Äkta
finska målfärger
sedan 1946



UTÖ Akva

KOVAN SÄÄN PUUÖLJY – TRÄOLJA FÖR KRÄVANDE FÖRHÅLLANDEN

Utö Akva on tarkoitettu käsitellyille ja käsittelemättömille puutuotteille ulkona
Utö Akva är menad för behandlade samt obehandlade utomhus träprodukter

KIRKAS/KLAR • RUSKEA/BRUN • HARMAA/GRÅ • MUSTA/SVART

GVK[®]

UTÖ Akva

- KOVAN SÄÄN PUUÖLJY
- TRÄOLJA FÖR KRÄVANDE FÖRHÅLLANDEN
Jopa viiden vuoden huoltoväli



Vesiohenteinen silikonilla vahvistettuihin luonnonöljyihin perustuva sävytettävä pintakäsittelyaine ulkokäyttöön. Tarkoitettu käsitellyille ja käsittelemättömille puutuotteille ulkona. Imeytyy hyvin ja suojaa puuta hidastaen erityisesti kosteuden ja säänvaihteluiden aiheuttamia rasituksia. Käyttökohteina puiset ulkoterassit ja puutarhakalusteet.

Maalaustuoteryhmä: 721

UTÖ Akva kovan sään puuöljyllä on sävytettynä erinomainen säänkestävyys ja se soveltuu myös koville puulajeille kuten teakille. UTÖ Akva on hyvä vaihtoehto hirsitalojen käsitelylle, kun halutaan välttää maalikerrokset, jotka saattavat halkeilla.

Käyttökohteet: Uudet ja aikaisemmin puunsuojalla tai pohjusteella käsitellyt puupinnat ulkona. Ei soveltu kalvoa muodostavien puunsuojien tai maalien päälle. Ei sisäkäyttöön.

Käyttöohje: Käsiteltävä pinta tulee puhdistaa huolellisesti. Jos käsiteltävällä pinnalla on irtoavia hiukkasia, likaa tai irtoavaa vanhaa maalia, uusi pintakäsittelytuote tarttuu heikosti. Käsitteily toistetaan tarvittaessa.

Työmenetelmä: Sivellin

Kuivumisaika: Kosketuskuiva 2-4 tunnissa, päällemaalattavissa 1 vrk kuluttua. Kylmyys ja/tai kosteus pidentävät kuivumisaikaa.

Menekki: 8-10 m²/l

Työolosuhteet: Lämpötila vähintään +5 °C, ei suorassa auringonpaisteessa eikä kostealla säällä. Paras maalausolosuhte on pilvipoutainen sää.

Pakkauskoort: 0,9 l, 2,7 l ja 9 l

Sävyt: Kirkas, ruskea, harmaa ja musta

Puhdistus: Saippualliuoksella, huuhdellaan runsaalla vedellä.

Ympäristöhaittojen ehkäisy: Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt valmiste on toimitettava vaarallisen jätteen keräyspisteeseen. Tyhjä, kuiva pakkaus on kierrätys- ja kaatopaikkakelpoinen. Sisältää 3-jodi-2-propynylibutylikarbamaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

EU:n VOC raja-arvo (kat. A/e): <130/l (2010).
UTÖ Akva sisältää VOC enintään 130 g/l.

UTÖ Akva är ett vattenburet nyanserbart ytbehandlingsämne som baserar sig på silikonförstärkta naturolja för utomhusbruk. Tillämpar sig för impregnerade och obehandlade trätytor utomhus. Sugs bra in i träytan och skyddar träet speciellt från fukt och de ansträngningar som uppstår vid krävande väderförhållanden. UTÖ Akva rekommenderas för utomhusterrasser, trädgårdsinredning och möbler och överallt där man önskar ett transparent skydd.

Färgproduktgrupp: 721

UTÖ Akva - träolja för krävande ändamål har som nyanserad en mycket bra väderbeständighet och den tillämpar sig bra även för hårda träslag så som teak. UTÖ Akva är ett bra alternativ för behandling av timmerhus där man vill undvika en ytfilm som kan krackelera.

Användning: Nya och tidigare behandlade utomhusytor med träskydd eller grundning. Tillämpar sig inte för träskydd som bildar ytfilm eller på målfärger. Inte för inomhusbruk.

Bruksanvisning: Ytan som skall behandlas måste rengöras omsorgsfullt. Om det finns lösa partiklar, smuts eller lossande gammal målfärg på ytan så försämras nya ytbehandlingsämnets fäste. Behandlingen upprepas vid behov.

Applicering: Pensel

Torktid: Beröringstorr efter 2-4 timmar, övermålningsbar om 1 dygn. Köld och/eller fuktighet förlänger torktiden.

Åtgång: 4-10 m²/l

Arbetsförhållanden: Temperaturen minst +5 °C, inte vid direkt solljus eller fuktigt väder. Bästa målningsvärdet är torrt och mulet.

Förpackningsstorlek: 0,9 l, 2,7 l och 9 l

Nyans: Klar, brun, grå och svart

Rengöring: Tvällösning, sköljs med mycket vatten.

Undvik miljöolägenheter: Flytande rester får inte tömmas i avlopp, vattendrag eller jordmån. Överbliven produkt skall föras till en insamlingsplats för farliga avfall. Väl tömda, torra burkar bör återvinnas eller föras till avstjälningsplatsen. Innehåller 3-jod-2-propynylbutylkarbamater. Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn.

EU VOC gränsvärde (kat. A/e): <130/l (2010).
UTÖ Akva innehåller VOC maximalt 130 g/l.