



Underlag Energy XH

Underlag Energy XH on valmistettu vettä ja kosteutta hylkivästä kivivillasta. ROCKWOOL-kivivillan hyvät palo-, kosteus- ja ääneneristävyysominaisuudet tekevät rakenteista laadukkaita ja pitkäikäisiä.



Tekniset tiedot

Tekniset ominaisuudet

Vesitiiviys	Lyhytaikainen veden absorptio $\leq n \text{ kg m}^{-2}$	EN 1609
Lämmönjohtavuus	$\Lambda D=0,036 \text{ W/mK}$	EN 12939
Pistekuorma, PL5	250 N	EN 13162
Paloluokka	A2	EN 13501-1
Vesihöyrynläpäisevyys	MU1	EN 12086
Puristusjännitys 10% painumalla	30 kPa	EN 826

Application temperature

Tuotteen ominaisuuksien lisäkuvaukset

F = Fleece

G = Urat



28.2.2023 15.10

Underlag Energy XH

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 14303 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Vesitiiviys	Lyhytaikainen veden absorptio $\leq n \text{ kg m}^{-2} \text{ 1 kg/m}^2$	EN 1609
Lämmönjohtavuus	$\lambda_D=0,036 \text{ W/mK}$	EN 12939
Pistekuorma, PL5	250 N	EN 13162
Paloluokka	A2	EN 13501-1
Vesihöyrynläpäisevyys	MU1	EN 12086
Puristusjännitys 10% painumalla	30 kPa	EN 826

Tuotteen ominaisuuksien lisäkuvaukset

F = Fleece

G = Urat

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 14303 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Valikoima

Tuotenumero	Paksuus (mm)	Leveys (mm)	Pituus (mm)	kpl/lava	m2/lava	Toimitusmuoto
209174	50	600	2000	44	53,4	Lavapakkaus

Tuotenumero	Paksuus (mm)	Leveys (mm)	Pituus (mm)	kpl/lava	m2/lava	Toimitusmuoto
323449	100	600	2000	22	26,7	Lavapakkaus
323420	110	600	2000	20	24	Lavapakkaus
327671	120	600	2000	20	24	Lavapakkaus
327661	140	600	2000	16	19,2	Lavapakkaus
327708	145	600	2000	16	19,2	Lavapakkaus
323432	150	600	2000	16	19,2	Lavapakkaus
327663	160	600	2000	14	16,8	Lavapakkaus
323434	165	600	2000	14	16,8	Lavapakkaus
327665	170	600	2000	14	16,8	Lavapakkaus
86968	180	600	2000	12	14,7	Lavapakkaus
323433	190	600	2000	12	14,4	Lavapakkaus
327664	200	600	2000	12	14,4	Lavapakkaus

