

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: VSK100CPR1306



1. Tuotetyyppi: Ei-kantavat, normaalipainoisesta kiviaineksesta valmistetut ohutsaumaliimattavat kategorian II muurauskappaleet / väliseinäkivet.
2. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: VSK100 -tuoteperhe, joka käsittää seuraavat tuotteet:
 - VSK100 Väliseinäkivi
 - VSK100A Aukonylityskivi
 - VSK1003 Puolikas kivi
3. Suunniteltu käyttötarkoitus: Ei-kantavat, normaalipainoisesta kiviaineksesta valmistetut ohutsaumaliimattavat kategorian II muurauskappaleet / väliseinäkivet sisäseiniin, -pilareihin ja -väliseiniin.

4. Valmistaja:



Lammin Betoni Oy
 Paarmamäentie 8
 FI-16900 LAMMI
 FINLAND
 +358 207 530 400

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmentamismenettely:

AVCP -luokka 4.

9. Ilmoitetut suoritusasteet:

Perusominaisuudet	Suoritusaste			Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
	VSK100	VSK100A	VSK1003	
Mitat ja sallitut mittapoikkeamat:				SFS-EN 771-3: 2012-01-23
- pituus, mm	597	597	297	
- leveys, mm	100	100	100	
- korkeus, mm	192	192	192	
- mittapoikkeamat (luokka)	D4	D4	D4	
Kappaleen muoto	Standardin EN 1996-1-1 aukkoryhmän 2 mukainen, kuten yllä			
Puristuslujuus ¹⁾ :	Kategorian II muurauskappaleet			
- puristuslujuustulosten keskiarvo	11,4 N/mm ²	11,1 N/mm ²	7,6 N/mm ²	
Mittojen pysyvyys:	NPD			
- kosteusmuodonmuutos				

Perusominaisuudet	Suoritustaso			Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
	VSK100	VSK100A	VSK1003	
Tartuntalujuus: - leikkaustartuntalujuus - taivutustartuntalujuus		NPD NPD		SFS-EN 771-3: 2012-01-23
Palokäyttäytyminen		A1		
Kapillaarinen vedenimukyky		NPD		
Vesihöyryn läpäisevyys		NPD		
Ilmäänen eristävyys: - nettokuivatiheys, kg/m ³ - kappaleen muoto		2300 kuten yllä		
Lämmönvastus:		NPD		
Säilyvyys: - pakkasenkestävyys ²⁾		Hyväksytty, ei silminnähtäviä vaurioita.		
Vaaralliset aineet		Ei sisällä vaarallisia aineita.		

¹⁾ Standardin SFS-EN 772-1: 2000-11-27 mukainen.

²⁾ Standardin SFS 7018: 2010-02-15, liitteen 1 mukainen pakkasenkestävyydesti.

HUOM! Alla olevat ominaisuudet on käsitelty standardissa SFS-EN 771-3: 2012-01-23, mutta ei sen harmonisoidussa osassa, eikä siten CE-merkinnässä. Tämän suoritustasoilmoituksen mukaiset muurauskappaleet / väliseinäkivet täyttävät myös alla olevat kansalliset vaatimukset. Huomioitavaa on, että nämä arvot eivät kuulu CE-merkinnän piiriin:

Perusominaisuudet	Suoritustaso			Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
	VSK100	VSK100A	VSK1003	
Mitat ja sallitut mittapoikkeama: - lapepintojen tasaisuus ¹⁾ , mm - lapepintojen yhdensuuntaisuus ²⁾ , mm	± 1 ± 1	± 1 ± 1	± 1 ± 1	SFS-EN 771-3: 2012-01-23

¹⁾ Standardin SFS-EN 772-20: 2000-06-12 mukainen.

²⁾ Standardin SFS-EN 772-16: 2000-11-27 mukainen.

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuoteperheen / yksilöityjen tuotteiden suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:




.....
Jussi Salo, Tuotantojohtaja

Hämeenlinnassa 20.6.2013