

VERANTA TALOMAALI**17.5.2023**

Tuotetyyppi	Vesiohenteinen, puolihimmeä akrylaattimaali käsittlemättömien, teollisesti pohjamaalattujen ja aikaisemmin käsiteltyjen puupintojen ulkomaalaukseen.	
Maalaustuoteryhmä	461 Puujulkisivujen vesiohenteiset dispersiomaalit RL 11...13	
Käyttökohteet	Käsittlemättömien, teollisesti pohjamaalattujen ja aikaisemmin käsiteltyjen puupintojen ulkomaalaukseen.	
Riittäisyys	5-8 m ² /l.	
Kiiltoryhmä	Puolihimmeä, 4 (RT-luokitus)	
Kuiva-ainetilavuus	n. 40 %	
Tiheys	1,25 kg/l, SFS 3635	
Ohenne	Vesi	
Levitysmenetelmät	Sively tai ruiskutus. Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,016"- 0,022". Ohennus ruiskutuksessa 5–10 til. %	
Kuivumisaika	Kosketuskuiva n. 1 h Seuraava käsittely n. 2–4 h (+23 °C, ilman suhteellinen kosteus 50 %)	
Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Puun kosteuden tulee olla alle 18 %.	
Sävytys	Valkoista A-pohjaa voidaan käyttää sellaisenaan tai se voidaan sävyttää. Väritön C-pohja on sävytettävä ennen käyttöä. Valmissävyt punainen ja musta.	
Varastointi	Suojeltava jäätymiseltä.	
Pakkauskoot	9 ja 18 l	

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJE:

Sekoita maali huolellisesti, ohenna tarvittaessa vedellä.

Uudet pinnat:

Puhdista käsittelemättömät pinnat mahdollisesta liasta ja irtoavasta aineksesta. Pese homehtuneet pinnat soveltuvalla pesuaineella käyttöohjeen mukaisesti. Huuhtelee hyvin ja anna pintojen kuivua. Käsittele puupuhtaata pinnat Eskaro Protect Aqua Pohjustepuunsuojalla mahdollisimman pian rakentamisen jälkeen. Poista oksankohdista irtoava pihka. Levitä Eskaro Veranta Talomaali siveltimellä tai ruiskulla 2 kertaa. Käsittele puun päätypinnat huolellisesti. Myös Eskaro Wood Primer Ulkopohjamaalia voidaan käyttää pohjamaalina.

Teollisesti pohjamaalatut pinnat:

Puhdista puupinta mahdollisesta liasta ja irtoavasta aineksesta. Pese homehtuneet pinnat soveltuvalla pesuaineella käyttöohjeen mukaisesti. Huuhtelee hyvin ja anna pintojen kuivua. Levitä Eskaro Veranta Talomaali siveltimellä tai ruiskulla 2 kertaa. Käsittele puun päätypinnat huolellisesti.

Aikaisemmin maalatut pinnat:

Puhdista maalattava pinta huolellisesti. Poista irtonainen vanha maali teräsharjalla ja/tai kaavinta käyttäen. Pese homehtuneet/likaiset pinnat soveltuvalla pesuaineella käyttöohjeen mukaisesti. Huuhtelee hyvin ja anna pintojen kuivua. Käsittele puupuhtaata pinnat Eskaro Protect Aqua Pohjustepuunsuojalla. Levitä Eskaro Veranta Talomaali siveltimellä tai ruiskulla 1–2 kertaa. Käsittele puun päätypinnat huolellisesti.

Työvälineiden pesu

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä.

Tuoteturvallisuus

Haitallista vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Hävitä sisältö/pakkaus kunnassasi järjestettävän erillisen keräysjärjestelmän mukaisesti. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, 2-metyyliisotiatsol-3(2H)-oni, 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni, 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos, Butyylikarbamaatin 3-jodi-2-propynyli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

VOC

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/d): 130 g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC

Kuljetus

VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.