



WMC622VG

Pesukone ammattikäyttöön

Yleiskuvaus

Tuoteperhe: Pesukone ammattikäyttöön
Rakennettyyppi: Vapaasti sijoitettava
Täyttömäärä: 6 kg
Linkousnopeus: 1200 kierrosta
19 ohjelmaa
Väri: Vaalean harmaa

A+

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

- Normaali eko 60°C
- Normaali eko 40°C
- Teho 90°C
- Teho 60°C
- Valkopesu 90°C Professional
- Valkopesu/Kirjopesu 60°C Professional
- Valkopesu/Kirjopesu 40°C Professional
- Pikapesu 60°C Professional
- Pikapesu 40°C Professional
- Synteettiset 40°C Professional
- Villa/Käsipesu 30°C Professional
- Huuhtelu
- Moppipesu 90°C
- Moppipesu 60°C
- Mikrokuidut 60°C
- Desinfiointi 40°C
- Desinfiointi 60°C
- Desinfiointi 90°C
- Allergia puuvilla 60°

Lisävalinnat

- Linkousnopeus: kiinteä
- SuperWash

Rakenne ja suorituskyky

- Quattro Construction™ – vähemmän tärinää
- Ovitiviste: Steel Seal™
- Teräsrumpu
- Active Drum™ mahdollistaa tehokkaan puhdistuksen vähällä kulumisella
- Lämmitysvastuksen teho: 2000 W
- Vakaa lämpötila, enimmäisvaihtelu ±1 °C
- Vedenkorkeuden tunnistin
- Rummun tilavuus: 60 l
- Hiiletön moottori
- Kolikkorahastus: Kolikkorahastus
- Lyhin ohjelma: 43 min
- Tyhjennysjärjestelmä: Venttiili

Käyttö ja joustavuus

- Helposti suljettava luukku
- Kätevä nestemäisen pesuaineen liukuseinän säilytys pesuainelokerossa
- Lämpötilat: Kylmä - 90 astetta
- Suuri oviaukko: 31 cm
- Oven avauskulma: 180 °

Vuorovaikutus ja hallinta

- Pesuajan näyttö
- Näyttö: LCD-näytöllä
- 19 ohjelmaa

Muotoilu ja integraatio

- Oven kätisyyden vaihto: Vasenkätinen
- Säädettävät tukijalat: 10 mm
- Normaali

- Koko: 3/4" (1/2" adapteri sisältyy) Voidaan liittää kuumaan tai kylmään veteen
- Täyttöasento: Edestä

Turvallisuus ja huolto

- Iroitettavat pesuolakkeet
- Vedenpitävä pohjalevy
- Vedenoton enimmäiskesto
- PEX tulovesiletku
- Ylivuotosuojaus
- Hätäavaustoiminto
- Vakaudenhallintajärjestelmä
- Tyhjennyskapasiteetti: 20 l/min
- Ylikuumenemissuoja
- Terminen ja sähköinen suojaus yllämmölle

Tekniset tiedot

- G-kerroin: 390
- Lämmitysvastuksen teho: 2000 W
- Rummun tilavuus: 60 l
- Koko: 3/4" (1/2" adapteri sisältyy) Voidaan liittää kuumaan tai kylmään veteen
- Vastapainon materiaali: Valurautaa
- Vastapainon paino: 10,4 kg
- Liitäntäteho: 2200 W
- Sähköliitäntä: 220-240 V
- Vaiheiliäntöjen määrä: 1
- Sulakkeen nimellisvirta: 10 amp
- Taajuus: 50 Hz
- Nettopaino: 78,5 kg
- ISO 14001

Mitat

- Tuotteen mitat (KxLxS): 85 × 59,5 × 58,5 cm
- Säädettävät tukijalat: 10 mm
- Syvyys oven ollessa auki: 965 mm
- Johdon pituus: 2,1 m
- Tuloletkun pituus: 150 cm
- Poistoletkun pituus: 160 cm

Kuljetustiedot

- Pakkauksen mitat: 92 × 64 × 66 cm
- Bruttopaino: 80,5 kg
- Art. numero: 734224
- EAN-koodi: 3838782323256

