



WMC8947PI.S

Pesukone ammattikäyttöön

Yleiskuvaus

Tuoteperhe: Pesukone ammattikäyttöön
Rakennetyyppi: Vapaasti sijoitettava
Täyttömäärä: 9 kg
Linkousnopeus: 1400 kierrosta
Energialuokka: B
Väri: Teräs



Toiminnot, ohjelmat ja tilat

- Teho 90°C
- Teho 60°C
- Valkopesu 90°C Professional
- Valkopesu/Kirjopesu 60°C Professional
- Valkopesu/Kirjopesu 40°C Professional
- Pikapesu 60°C Professional
- Pikapesu 40°C Professional
- Synteettiset 40°C Professional
- Villa/Käsipesu 30°C Professional
- Huuhtelu
- Moppipesu 90°C
- Moppipesu 60°C
- Mikrokuidut 60°C
- Desinfointi 40°C
- Desinfointi 60°C
- Desinfointi 90°C
- Allergia puuvilla 60°

Lisävalinnat

- Linkousnopeus: kiinteä
- SuperWash

Rakenne ja suorituskyky

- Quattro Construction™ – vähemmän tärinää
- Ovitiviste: Steel Seal™
- Teräsrumpu
- Active Drum™ mahdollistaa tehokkaan puhdistuksen vähällä kulumisella
- Lämmitysvastuksen teho: 7000 W
- Vakaa lämpötila, enimmäisvaihtelu ±1 °C
- Vedenkorkeuden tunnistin
- Rummun tilavuus: 80 l
- Hiileton moottori
- Kolikkorahastus: Kolikkorahastus
- Automaattinen annostelujärjestelmä: Ulkoinen
- Lyhin ohjelma: 30 min
- Tyhjennysjärjestelmä: Pumppu

Käyttö ja joustavuus

- Helposti suljettava luukku
- Kätevä nestemäisen pesuaineen liukuseinän säilytys pesuainelokerossa
- Lämpötilat: Kylmä - 90 astetta
- Suuri oviaukko: 31 cm
- Oven avauskulma: 180 °

Vuorovaikutus ja hallinta

- Pesuajan näyttö
- Näyttö: LCD-näytöllä

Muotoilu ja integraatio

- Oven kätsisyyden vaihto: Vasenkätinen
- Säädettävät tukijalat: 10 mm
- Normaali
- Koko: 3/4" (1/2" adapteri sisältyy) Voidaan liittää kuumaan tai kylmään veteen
- Täyttöasento: Edestä

Turvallisuus ja huolto

- Iroitettavat pesuolakkeet
- Vedenoton enimmäiskesto
- PEX tulovesiletku
- Tukkeutumisen ehkäisevä tyhjennuspumppu
- Ylivuotosuojaus
- Hätäavaustoiminto
- Lapsilukko
- Vakaudenhallintajärjestelmä
- Tyhjennyskapasiteetti: 20 l/min
- Ylikuumentussuoja
- Terminen ja sähköinen suojaus yllämmölle

Tekniset tiedot

- G-kerron: 530
- Kuivaustehokkuusluokka: B
- Lämmitysvastuksen teho: 7000 W
- Rummun tilavuus: 80 l
- Koko: 3/4" (1/2" adapteri sisältyy) Voidaan liittää kuumaan tai kylmään veteen
- Vastapainon materiaali: Valurautaa
- Vastapainon paino: 20,1 kg
- Linkouksen aikainen melu: 75 dB(A)re 1 pW
- Äänitaso linkousvaiheessa: B
- Energiankulutus 100:a sykliä kohden: 51 kWh
- 40-60°C:n ECO-ohjelman energiankulutus sykliä kohden: 0,51 kWh
- Vedenkulutus: 41 l
- Tehonkulutus pois päältä -tilassa: 0,48 W
- Tehonkulutus valmistilassa: 0,48 W
- Energialuokka: B
- Liitäntäteho: 7200 W
- Sähköliitäntä: 400 V
- Vaiheliitäntöjen määrä: 3
- Sulakkeen nimellisvirta: 16 amp
- Taajuus: 50 Hz
- Nettopaino: 92 kg
- ISO 14001

Mitat

- Tuotteen mitat (KxLxS): 85 × 59,5 × 70,6 cm
- Säädettävät tukijalat: 10 mm
- Syvyys oven ollessa auki: 1080 mm
- Johdon pituus: 1,8 m
- Tuloletkun pituus: 150 cm
- Poistoletkun pituus: 160 cm

Kuljetustiedot

- Pakkauksen mitat: 92 × 64 × 77,6 cm
- Bruttopaino: 95,4 kg
- Art. numero: 737892
- EAN-koodi: 3838782472961

