

Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 27.07.2016

Versionumero 31

Tarkistus: 27.07.2016

1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot**. 1.1 Tuotetunniste****. Kauppanimike:** BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH CRT 350G*12 FISV**. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

. Aineen / valmisteen käyttö Liima**. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot****. Valmistaja/toimittaja:**

Bison International
Dr.A.F.Philipsstraat 9
NL-4462 EW Goes
PO Box 160
NL-4460 AD Goes
tel. +31 88 3235700
fax. +31 88 3235800
e mail: sds@boltonadhesives.com

Maahantuojaja / Jakelija:
RAKENNUSKEMIA OY
Kerkkolankatu 17, 05800 Hyvinkää
Puhelin: +358 19 457 4400
Y-tunnus: 0703057-9
E-mail: info@rakennuskemia.fi

. Tietoja antaa:Rakennuskemia Oy
Rakennuskemia Oy**. 1.4 Häät puhelinnumero:** Myrkytystietokeskus 09 471 977, Yleinen hätänumero 112**2 Vaaran yksilöinti****. 2.1 Aineen tai seoksen luokitus****. Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti**

GHS02

Flam. Liq. 2 H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Skin Sens. 1 H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Aquatic Chronic 3 H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia
haittavaikutuksia.**. 2.2 Merkinnät****. Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti**

Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.

(jatkuu sivulla 2)

FI-FI

Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 27.07.2016

Versionumero 31

Tarkistus: 27.07.2016

Kauppanimike: BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH CRT 350G*12 FISV

(jatkuu sivulla 1)

. Varoitusmerkit


GHS02 GHS07

. Huomiosana Vaara

. Vaaran määrävät komponentit etiketeissä:

Kolofoni

. Vaaralausekkeet

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

. Turvalausekkeet

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

P261 Vältä höyryn hengittämistä.

P280 Käytä suojakäsineitä / silmiensuojainta.

P370+P378 Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen: Vesisumu, Alkoholeihin tehoton vaahto, Kuivakemikaalisammutin, Hiilidioksidi.

P501 Säilytä säiliö(t) noudattaen kansallisia määräyksiä.

. Lisätietoja:










EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

. 2.3 Muut vaarat
. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
. PBT: Ei voida käyttää.

. vPvB: Ei voida käyttää.

3 Koostumus ja tiedot aineosista
. 3.2 Seokset
. Selostus: Liima

. Sisältää vaarallisia aineita:

CAS: 64742-49-0	Teollisuusbenssiini (maaöljy), vetykäsitelty	10-25%
EY-numero: 926-605-8	kevyt	
Reg.nr.: 01-2119486291-36	 Flam. Liq. 2, H225;  Asp. Tox. 1, H304;  Aquatic Chronic 2, H411;  STOT SE 3, H336	
CAS: 141-78-6	etyyliasettaatti	2,5-10%
EINECS: 205-500-4	 Flam. Liq. 2, H225;  Eye Irrit. 2, H319; STOT	
Reg.nr.: 01-2119475103-46	SE 3, H336	
CAS: 78-93-3	butanoni	2,5-10%
EINECS: 201-159-0	 Flam. Liq. 2, H225;  Eye Irrit. 2, H319; STOT	
Reg.nr.: 01-2119457290-43	SE 3, H336	
CAS: 8050-09-7	Kolofoni	≤ 2,5%
EINECS: 232-475-7	 Skin Sens. 1, H317	
Reg.nr.: 01-2119471329-32		

(jatkuu sivulla 3)

FI-FI



6303950 - BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH CRT 350G*12 FISV

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 27.07.2016

Versionumero 31

Tarkistus: 27.07.2016

Kauppanimike: BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH CRT 350G*12 FISV

(jatkuu sivulla 2)

CAS: 110-54-3 n-heksaani ≤ 2,5%
EINECS: 203-777-6
Flam. Liq. 2, H225; Repr. 2, H361f; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

CAS: 1314-13-2 Sinkkioksidi ≤ 2,5%
EINECS: 215-222-5
Reg.nr.: 01-2119463881-32
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

. **Lisätietoja:** Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

4 Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitettynä:

Huolehdyttävä raittiin ilman saannista, tarvittaessa annettava tekohengitystä, pidettävä lämpimänä. Oireiden jatkuessa pyydettyä lääkärin apua. Tajuton pidettävä ja kuljetettava kyljellään.

. **Ihokosketuksessa:** Pestävä heti vedellä ja saippualla ja huuhdettava hyvin.

Aineen päästyä silmiin:

Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minutteja. Oireiden kestäessä käännytään lääkärin puoleen.

. **Nieltyä:** Ei pakoteta oksentamaan, saatettava heti lääkärin hoitoon.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

5 Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:

Vesisumu

Alkoholeihin tehoton vaahto

Kuivakemikaalisammutin

Hiilidioksidi

. **Turvallisuussyistä sopimattomat sammutusaineet:** Täysi vesisuihku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

. **Erityinen suojarustus:** Käytettävä hengityssuojainta.

Lisätiedot

Tullelle alttiit säiliöt jäähdytettävä vesisuihkulla.

Saastunut sammutusvesi on kerättävä erikseen, sitä ei saa päästää viemäristöön.

6 Toimenpiteet onnettomuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytettävä suojaruustusta. Suojautumattomat henkilöt pidettävä loitolla.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet:

Estettävä pääsy viemäriin, kellareihin ja ojiin.

Jos ainetta on päässyt viemäriin tai vesistöön, ilmoitettava asianomaiselle virastolle.

Estettävä pääsy viemäriin/pintavesiin/pohjaveteen.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet:

Imettävä nestettä sitovalla aineella (hiekkä, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).

(jatkuu sivulla 4)

FI-FI



6303950 - BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH CRT 350G*12 FISV

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 27.07.2016

Versionumero 31

Tarkistus: 27.07.2016

Kauppanimike: BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH CRT 350G*12 FISV

(jatkuu sivulla 3)

Saastunut aine on jätteenä hävitettävä kohdan 13 mukaisesti.
Huolehditava riittävästä tuuletuksesta.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Turvallista käsittelyä koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkilökohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen hävitystä koskevia ohjeita kappaleessa 13.

7 Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Huolehditava hyvästä tuuletuksesta/imusta työpaikalla.
Vältettävä aerosolin muodostusta.

Huolehditava tilojen hyvästä tuuletuksesta, myös lattialla (höyryt ovat raskaampia kuin ilma).

Palo- ja räjähdyssuojaohjeet:

Eristettävä sytytyslähdeistä - tupakanpoltto kielletty.
Vältettävä iskuja ja hankautumista.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointi:

Varastotiloille ja säiliöille asetettavat vaatimukset:

Säilytettävä viileässä paikassa.

Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.

Lisätietoja varastointiehtoihin:

Astiat on pidettävä tiiviisti suljettuina.

Varastoitava hyvin suljetuissa astioissa viileässä ja kuivassa paikassa.

7.3 Erityinen loppukäyttö Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

8 Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Lisäohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat työpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:

141-78-6 etyyliasettaatti

HTP (FI-FI) Lyhytaikaisarvo: 1800 mg/m³, 500 ppm
Pitkäaikaisarvo: 1100 mg/m³, 300 ppm

78-93-3 butanoni

HTP (FI-FI) Lyhytaikaisarvo: 300 mg/m³, 100 ppm
iho

IOELV (EU-EN) Lyhytaikaisarvo: 900 mg/m³, 300 ppm
Pitkäaikaisarvo: 600 mg/m³, 200 ppm

110-54-3 n-heksaani

HTP (FI-FI) Pitkäaikaisarvo: 72 mg/m³, 20 ppm
iho

IOELV (EU-EN) Pitkäaikaisarvo: 72 mg/m³, 20 ppm

Lisäohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkellä voimassaoleviin luetteluihin.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtainen suojavarustus:

Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:

Noudatettava kemikaalien käsittelyn tavanomaisia varotoimenpiteitä.

Pidettävä loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.

Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi.

Kädet on pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä.

(jatkuu sivulla 5)

FI-FI

Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 27.07.2016

Versionumero 31

Tarkistus: 27.07.2016

Kauppanimike: BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH CRT 350G*12 FISV

(jatkuu sivulla 4)

Kaasuja/höyryjä/aerosoleja ei saa hengittää.

Vältettävä kosketusta silmiin.

Vältettävä ihokosketusta ja kosketusta silmiin.

- . **Hengityssuoja:** Tilojen tuuletuksen ollessa riittämätön hengityssuojain.
- . **Lyhytaikaiseen käyttöön suositeltava suodatin:** Suodin A
- . **Käsisuojus:**



Suojakäsineet

Käsineet/liuoteaineita kestävä

Käsinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestävä ja läpäisemätöntä.

Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakäsinemateriaalista tuotteelle/ valmistellelle / kemikaalisekoitteelle ei voida antaa.

Suojakäsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon läpäisyajat, läpäisevyyskerroin ja kuluminen.

- . **Käsinemateriaali**

Soveltuvan käsinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myös muista laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakäsinemateriaalin kestävyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitää tarkistaa ennen käyttöä.

- . **Käsinemateriaalin läpäisy aika**

Tarkka läpäisy aika on selvitettävä suojakäsinevalmistajalta ja sitä on noudatettava.

- . **Pitkäaikaiseen kosketukseen, joka kestää enintään 15 minuuttia, soveltuvat suojakäsineet seuraavista materiaaleista:**

PVC- tai PE-muovista valmistetut käsineet

- . **Silmäsuojus:**



Tiiviit suojalasit

- . **Kehosuojus:** Liuoteaineita kestävä suojavaatetus

9 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- . **9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot**

- . Yleiset ohjeet

- . Olomuoto:

Muoto: Nestemäinen

Väri: Tuotenimikkeen mukainen

- . **Haju:** Tyypillinen

- . **Hajukynnys:** Ei määrätty.

- . **pH-arvo:** Ei määrätty.

- . **Tilanmuutos**

Sulamispiste/sulamisalue: Ei määrätty.

Kiehumispiste/kiehumisalue: 60 °C

- . **Leimahduspiste:** <0 °C

- . **Syttyvyys (kiinteä, kaasumainen):** Ei voida käyttää.

- . **Syttymislämpötila:** 460 °C

(jatkuu sivulla 6)

FI-FI



6303950 - BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH CRT 350G*12 FISV

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 27.07.2016

Versionumero 31

Tarkistus: 27.07.2016

Kauppanimike: BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH CRT 350G*12 FISV

(jatkuu sivulla 5)

- . Hajoamislämpötila: Ei määrätty.
- . Itsesyttyvyys: Tuote ei ole itsestään syttyvä.
- . Räjähdyksvaara: Tuote ei ole räjähdysvaarallinen, kuitenkin räjähdysvaarallisten höyry-/ilmaseosten muodostuminen mahdollista.
- . Räjähdyksrajat:
 - Alempi: 2,1 Vol %
 - Ylempi: 11,5 Vol %
- . Höyrypressio 20 °C lämpötilassa: 97 hPa
- . Tiheys 20 °C lämpötilassa: 1,13 g/cm³
- . Suhteellinen tiheys: Ei määrätty.
- . Höyrystymisnopeus: Ei määrätty.
- . Höyrystymisnopeus: Ei määrätty.
- . Liukenevuus/sekoittuvuus veteen: Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva.
- . Jakaantumiskerroin (-oktanoliv/vesi): Ei määrätty.
- . Viskositeetti:
 - Dynaaminen 20 °C lämpötilassa: 150000 mPas
 - Kinemaattinen: Ei määrätty.
 - Orgaaniset liuotaineet: 37,6 %
 - Kiinnepitoisuus: 60,7 %
- . 9.2 Muut tiedot: Kaikki oleelliset fysikaaliset tiedot määritettiin seokselle. Kaikki ei määritetty tietoa ei mitattavissa tai ei ole merkitystä luonnehdinta seoksen.

10 Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- . 10.1 Reaktiivisuus Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- . 10.2 Kemiallinen stabiilisuus
- . Terminen hajoavuus / vältettävät olosuhteet: Ei hajaantumista määräysten mukaisessa käytössä.
- . 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.
- . 10.4 Vältettävät olosuhteet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- . 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- . 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Myrkyllisten pyrolyysiaineiden muodostumisvaara.

11 Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

- . 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
- . Välitön myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
- . Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:
 - 141-78-6 etyyliasettaatti
 - Oraali LD50 4935 mg/kg (rbt)
 - Inhaloituna LC50/4 h 1600 mg/l (rat)
 - 78-93-3 butanoni
 - Oraali LD50 3300 mg/kg (rat)

(jatkuu sivulla 7)

-FI-FI-



6303950 - BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH CRT 350G*12 FISV

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 27.07.2016

Versionumero 31

Tarkistus: 27.07.2016

Kauppanimike: BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH CRT 350G*12 FISV

(jatkuu sivulla 6)

- Dermaali LD50 5000 mg/kg (rbt)
- . **Ensisijainen ärsyttävä vaikutus:**
 - . **Ihosityövyttävyyksi/ihoärsytys**
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
 - . **Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys**
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
 - . **Hengitysteiden tai ihon herkistyminen**
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
 - . **CMR-vaikutukset eli syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset**
 - . **Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset**
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
 - . **Syöpää aiheuttavat vaikutukset**
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
 - . **Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset**
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
 - . **Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen**
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
 - . **Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen**
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
 - . **Aspiraatiovaara**
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.

12 Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

- . **12.1 Myrkyllisyys**
- . **Vesimyrkyllisyys:** Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- . **12.2 Pysyvyys ja hajoavuus** Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- . **12.3 Biokertyvyys** Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- . **12.4 Liikkuvuus maaperässä** Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- . **Ekotoksiset vaikutukset:**
- . **Huomautus:** Haitallinen kaloille
- . **Ekologisia lisätietoja:**
- . **Yleisohjeita:**
Vesistövaarallisuusluokka 2 (Oma luokitus): vesistöä vaarantava
Juomavesi vaaraantuu jo pienten määrien päästessä maaperään.
haitallinen vesieliöille
- . **12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset**
- . **PBT:** Ei voida käyttää.
- . **vPvB:** Ei voida käyttää.
- . **12.6 Muut haitalliset vaikutukset** Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

13 Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

- . **13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät**
- . **Suositus:**
Ei voida hävittää yhdessä talousjätteiden kanssa. Ei saa päästää viemäristöön.
- . **Puhdistamattomat pakkaukset:**
- . **Suositus:**
Hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti.
Pakkaukset, joita ei voida puhdistaa, on hävitettävä samalla tavalla kuin niiden sisältämä aine.

(jatkuu sivulla 8)

FI-FI

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 27.07.2016

Versionumero 31

Tarkistus: 27.07.2016

Kauppanimike: BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH CRT 350G*12 FISV

(jatkuu sivulla 7)

14 Kuljetustiedot

- . 14.1 YK-numero
- . ADR,ADN, IMDG, IATA UN1133
- . 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
- . ADR/ADN 1133 LIIMAT
- . IMDG, IATA ADHESIVES
- . 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
- . ADR/ADN



- . luokka 3 (F1) Palavat nesteet
- . Lipuke 3

. IMDG, IATA



- . Class 3 Palavat nesteet
- . Label 3
- . 14.4 Pakkausryhmä
- . ADR,ADN, IMDG, IATA III
- . 14.5 Ympäristövaarat:
- . Marine pollutant: Ei
- . 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Varoitus: Palavat nesteet
- . Kemler-luku: 33
- . EMS-numero: F-E,S-D
- . Stowage Category A
- . 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti Ei voida käyttää.
- . Kuljetus/lisätietoja:

. ADR/ADN

- . Rajoitetut määrät (LQ) 5L
- . Poikkeusmäärät (EQ) Koodi: E1
Enimmäisnettomäärä sisäpakkausta kohti: 30 ml
Enimmäisnettomäärä ulkopakkausta kohti: 1000 ml
- . Kuljetuskategoria 3
- . Tunnelirajoituskoodi: D/E

. IMDG

- . Limited quantities (LQ) 5L
- . Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- . Huomautuksia: Under certain conditions substances in Class 3 (flammable liquids) can be

(jatkuu sivulla 9)



6303950 - BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH CRT 350G*12 FISV

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 27.07.2016

Versionumero 31

Tarkistus: 27.07.2016

Kauppanimike: BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH CRT 350G*12 FISV

(jatkuu sivulla 8)

- . classified in packinggroup III.
See IMDG, Part 2, Chapter 2.3, Paragraph 2.3.2.2
- . **UN "Model Regulation":** UN 1133 LIIMAT, 3, III

15 Lainsäädäntöä koskevat tiedot

- . 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö
- . Direktiivi 2012/18/EU
- . **Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE I** sisältäviä aineita ei ole lueteltu
- . **Seveso-luokka P5c SYTTYVÄT NESTEET**
- . **Soveltamisen vähimmäismäärät (tonneina) alemman tason vaatimukset** 5.000 t
- . **Soveltamisen vähimmäismäärät (tonneina) ylemmän tason vaatimukset** 50.000 t
- . **NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVII** Rajoitusehdot: 3
- . 15.2 **Kemikaaliturvallisuusarviointi:**
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

16 Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

- . **Asiaankuuluvat lausekkeet**
H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H315 Ärsyttää ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H361f Epäilläään heikentävän hedelmällisyyttä.
H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
- . **Näyttelyalue ohjelehti:** QESH Department
- . **Yhteydenottohenkilö:** Reach coördinator
- . **Lyhenteet ja lyhytnimet:**
Flam. Liq. 2: Syttyvät nesteet - Katgoria 2
Skin Irrit. 2: Ihosyövyttävyyys/ihoärsytys - Katgoria 2
Eye Irrit. 2: Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys - Katgoria 2
Skin Sens. 1: Ihoa herkistävä - Katgoria 1
Repr. 2: Lisääntymiselle vaarallinen - Katgoria 2
STOT SE 3: Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) - Katgoria 3
STOT RE 2: Elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen) - Katgoria 2
Asp. Tox. 1: Aspiraatiovaara - Katgoria 1
Aquatic Acute 1: Vaarallisuus vesiympäristölle - välitön vaara vesiympäristölle - Katgoria 1

Aquatic Chronic 1: Vaarallisuus vesiympäristölle - pitkäaikainen vaara vesiympäristölle - Katgoria 1
Aquatic Chronic 2: Vaarallisuus vesiympäristölle - pitkäaikainen vaara vesiympäristölle - Katgoria 2
Aquatic Chronic 3: Vaarallisuus vesiympäristölle - pitkäaikainen vaara vesiympäristölle - Katgoria 3

FI-FI