

**HANKEKOHTAINEN SUORITUSTASOILMOITUS DoP**

No. 010PARMA17082020

PROJEKTIN NIMI:

TILAUSNUMERO:

1. Tuotetyyppi ja yksilöivä tunnistus: Betonivalmisosa siltakaide PSK  
h=980, 1080, 1180, 1280, 1380, 1480, 1580
2. Aiottu käyttötarkoitus: Kaiteina ja törmäysvaimentimina silloissa
3. Valmistaja: Parma Oy  
Hiidenmäentie 20, 03101 Nummela, [www.parma.fi](http://www.parma.fi)  
Tehdaskohtaiset osoitetiedot:  
[www.parma.fi/yhteystiedot/](http://www.parma.fi/yhteystiedot/)
5. AVCP-järjestelmä: AVCP 1
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 1317-5+A2+AC:2012  
Ilmoitettu laitos: Inspecta Sertifiointi Oy nro 0416  
Ilmoitetun laitoksen todistus: [www.parma.fi/suunnittelu-ja-materiaalit/sertifikaatit/](http://www.parma.fi/suunnittelu-ja-materiaalit/sertifikaatit/)
7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Törmäysominaisuudet: - törmäyskestävyyssluokka - törmäyksen riskitaso - toimintaleveys  - dynaaminen taipuma - ajoneuvon ulottuma	H2 C W <sub>N</sub> = W2 (0,7m), kaide h= 980 W <sub>N</sub> = W2 (0,8m), kaiteet h= 1080 - 1580 D <sub>N</sub> = 0,4 m V <sub>I<sub>N</sub></sub> = VI3 (1,0) kaide h= 980 V <sub>I<sub>N</sub></sub> = VI2 (0,7) kaiteet h= 1080 - 1580	EN 1317-5: 2007 +A2: 2012
Pitkäaikaiskestävyys: - betonin puristuslujuus - rasitusluokka	C35/45... C50/60 / kohdekohtainen XC3, XC4, XD3 ja XF4 / kohdekohtainen	
Lumenaurauskestävyys	Luokka 4	
Vaarallisten aineiden päästöt	NPD	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Paikka ja pvm: **Nummela 17.08.2020**

Nimi



Suunnittelujohtaja Juha Rämö