

YLEINEN SUORITUSTASOILMOITUS DoP

No. 015PARMA17082020

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus: Tekniikkalaatat
2. Aiottu käyttötarkoitus: Rakennuksen kantavat kylpyhuone-elementit
3. Valmistaja: Parma Oy
Hiidenmäentie 20, 03101 Nummela, www.parma.fi
Tehdaskohtaiset osoitetiedot:
www.parma.fi/yhteystiedot/
5. AVCP-järjestelmä: AVCP 2+
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 1168:2005+A3:2011
Ilmoitettu laitos: Inspecta Sertifiointi Oy nro 0416
Ilmoitetun laitoksen todistus: www.parma.fi/suunnittelu-ja-materiaalit/sertifikaatit
7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Betonin puristuslujuus	C35/45...C60/75 standardien EN 206 ja SFS 7022 mukaan. Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukaan	Ontelolaatat: EN 1168:2005+A3:2011
Teräksen myötö- ja vetomurtolujuus	Jänneteräksen lujuus $f_{p0,1k}/f_{pk}$ 1640/1860 MPa standardin SFS 1265-3 mukaisesti. Betoniteräksen myötölujuus f_{yk} 500...600 MPa standardin SFS 1300 mukaisesti. Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukaan	
Kantokyky	Menetelmä M3b, EN 1992-1-1 ja Suomen kansallisen liitteen mukaisesti laadittujen hankkeen mitoituslaskelmien mukainen, ks. hankekohtainen suoritustasoilmoituksen liite	
Palonkestävyys	Menetelmä M3b Hankkeessa rakenteelliselle elementille määritetty REI-tuntiluokka määritettynä EN 1991-1-2 ja Suomen kansallisen liitteen mukaisesti, ks. hankekohtainen suoritustasoilmoituksen liite	
Ilmaään- ja askelääneneristävyys	NPD	
Säilyvyys	Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukaan	
Yksityiskohtien suunnittelu	Hankkeen tuotantoasiakirjojen mukaan	

Lisäominaisuus 1: Lämmöneristetyt tekniikkalaatat, U-arvot esitetään hankekohtaisissa tuotantoasiakirjoissa

Lisäominaisuus 2: Iv –ominaisuudet: Eurofins- laadunvalvontasopimus

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Paikka ja pvm: **Nummela 17.08.2020**

Nimi:

Suunnittelujohtaja Juha Rämö

