

**SILOKSAN BINDER**
silikonipohjuste**TUOTETYYPPI**

Vesiohenteinen, polysiloksaanipohjainen pohjusteaine (tiiviste) huokoisten, vettä imevien kiviainespintojen pohjustuskäsittelyyn ennen pintamaalausta esim. SILOKSAN FACADE tai SILOKSAN ANTI-CARB maalilla. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 111.

KÄYTTÖ

Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset.

TEKNISET TIEDOT**Kuiva-ainepitoisuus**

N. 100 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/h): 30 g/l. Tuotteen VOC: max. 30 g/l.

Tiheys

0,96 g/ml

Kuivumisaika

Päällemaalattavissa aikaisintaan seuraavana päivänä.

Välineiden pesu

Vesi

Pakkauskoot

1 L

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET

Pohjustus

SILOKSAN BINDER sekoitetaan veteen. Lujilla alustoilla, joiden vedenhylkivyyttä halutaan parantaa, käytetään laimennussuhdetta 1 : 14 tilavuussuhteina. Jos SILOKSAN BINDER laimennetaan suhteessa 1 : 9 on käyttöliuoksella myös alustaa lujittava vaikutus.

Valmiiksi sekoitettu liuos on käyttökelpoista 24 tuntia, joten laimenna kerrallaan vain saman päivän aikana käyttämäsi määrä. Käyttöliuosta levitetään runsaasti harjalla tai ruiskuttamalla tasaisesti matalapaineruiskulla. Päällemaalattavissa seuraavana päivänä.

Mahdolliset roiskeet on pyyhittävä välittömästi pois ikkunoista tai ikkunat on suojattava ennen pohjustusta. Suojaa roiskeilta myös muut herkäät pinnat, kuten lasi, alumiini, marmori ja maalatut pinnat.

Asbestia sisältävien pintojen käsittelyssä on noudatettava valtioneuvoston päätöstä asbestityöstä 1380/94 sekä siihen liittyviä asetuksia 318/2006 ja 863/2010.

Käsittelyolosuhteet

Lämpötilan tulee olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Ei saa jäätyä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_2196_Tuoteseloste.pdf