

TUOTETYYPPI

RENSA STEEL on erittäin tehokas sitruunahappopohjainen pesuaine galvanoidun pellin ja sinkityn teräspinnan esikäsittelyyn ennen maalausta.

MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 011.

KÄYTTÖ

RENSA STEEL on maalauksen esikäsittelyaine. Se on tarkoitettu ensisijaisesti uusille käsittelemättömille sinkityille ja galvanoiduille teräspinoille ennen maalausta KIRJO tai KIRJO AQUA peltikattomaalilla. Se poistaa erittäin tehokkaasti sinkkisuolat, rasvan, lian ja muut epäpuhtaudet.

RENSA STEEL soveltuu myös aiemmin maalattujen peltikattojen pesuun ennen huoltomaalausta.

RENSA STEEL on biologisesti hajoava tuote. Se täyttää OECD:n määrittelemät vaatimukset sekä EU-pesuaineasetuksen vaatimukset biohajoavuudelle (OECD 301B, EY 648 / 2004).

TEKNISET TIEDOT**pH**

n. 2 - 3

Laimennus

Maalattavan pinnan pesu ja esikäsittely: 1 : 3 (1 litra pesuainetta 3 litraan vettä)
Pahoin likaantuneet pinnat: 1 : 1

Riittoisuus

n. 40 m² / 1 l laimentamatonta pesuainetta.
Riittoisuuteen vaikuttavat huomattavasti pinnan imevyys, likaisuus, ilman kosteus ym. tekijät.

Pakkauskoot

1 L, 5 L

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET

RENSA STEEL laimennetaan vedellä käyttötarkoituksen mukaisesti:
Maalattavan pinnan pesu ja esikäsitteily: 1 : 3 (1 litra pesuainetta 3 litraan vettä).
Pahoin likaantuneet pinnat: 1 : 1.

Katto puhdistetaan irtoliasta ja pölystä harjaamalla.

Pesuaine levitetään pestävälle pinnalle esim. harjalla tai matalapaineruiskulla (ns. puutarharuiskulla). Pesuaineen annetaan vaikuttaa n. 10 minuuttia. Pesutehoa lisätään harjaamalla voimakkaasti.

HUOM! Pesuaine ei saa kuivua pestävään pintaan – tarvittaessa pinta kastellaan uudelleen pesuaineliuksella.

Pinta huuhdellaan huolellisesti runsaalla puhtaalla vedellä.

RENSA STEEL on tehokas tuote, jonka käytössä tulee noudattaa kohtuullista varovaisuutta. Ihokosketusta ja ruiskutussumun hengittämistä tulee välttää. **Silmät tulee suojata roiskeilta.**

Lisätietoa tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta: www.teknos.com

Suojaus

Pesuaine saattaa vahingoittaa pihakasvillisuutta ja tarpeettomia roiskeita tulee välttää. Herkimmät kasvit voidaan suojata tai kastella vedellä ennen pesuaineen käyttöä.

Pesuaine saattaa himmentää tai vaalentaa pintoja - tarpeettomia roiskeita tulee välttää.

LISÄTIETOJA

EI SAA JÄÄTYÄ

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_2009_Tuoteseloste.pdf