

TUOTETYYPPI

RENSA ROOF on erittäin tehokas pesuaine tiilikattojen ja pahoin likaantuneiden aiemmin maalattujen peltikattojen esikäsitteilyyn.

MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 014 ja 015.

KÄYTTÖ

RENSA ROOF on huoltomaalauksen esikäsitteilyaine, joka on tarkoitettu ensisijaisesti vanhojen tiilikattojen pesuun ennen maalausta KIRJO TILE tiilikattomaalilla. Se poistaa erittäin tehokkaasti sekä lian että levä- ja jäkäläkasvuston.

RENSA ROOF soveltuu myös maalattujen, pahoin likaantuneiden peltikattojen pesuun ennen huoltomaalausta.

RENSA ROOF on biologisesti hajoava tuote. Se täyttää OECD:n määrittelemät vaatimukset sekä EU-pesuaineasetuksen vaatimukset biohajoavuudelle (OECD 301B, EY 648 / 2004).

TEKNISET TIEDOT**pH**

n. 10

Laimennus

Maalattavan pinnan pesu ja esikäsitteily: 1 : 6 (1 litra pesuainetta 6 litraan vettä)
Pahoin likaantuneet pinnat: 1 : 3

Riittoisuus

n. 35 m² / 1 l laimentamatonta pesuainetta.
Riittoisuuteen vaikuttavat huomattavasti pinnan imevyys, likaisuus, ilman kosteus ym. tekijät.

Pakkauskoot

1 L, 5 L

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET

RENSA ROOF laimennetaan vedellä käyttötarkoituksen mukaisesti:
Maalattavan pinnan pesu ja esikäsitteily: 1 : 6 (1 litra pesuainetta 6 litraan vettä).
Pahoin likaantuneet pinnat: 1 : 3.

Katto puhdistetaan irtoliasta, sammaleesta ja muista kasvustoista harjaamalla ja/tai painepesurilla.

Tiilipinta kastellaan vedellä ennen pesuaineen levitystä. Tämä estää pesuaineen liiallisen imeytymisen ja liian nopean kuivumisen.

Pesuaine levitetään pestävälle pinnalle esim. harjalla tai matalapaineruiskulla (ns. puutarharuiskulla). Pesuaineen annetaan vaikuttaa n. 20 minuuttia. Pesutehoa lisätään harjaamalla voimakkaasti.

HUOM! Pesuaine ei saa kuivua pestävään pintaan – tarvittaessa pinta kastellaan uudelleen pesuaineliuksella.

Pinta huuhdellaan huolellisesti runsaalla puhtaalla vedellä käyttäen painepesuria.

Suojaus

RENSA ROOF on tehokas tuote, jonka käytössä tulee noudattaa kohtuullista varovaisuutta. Ihokosketusta ja ruiskutussumun hengittämistä tulee välttää. **Silmät tulee suojata roiskeilta.**

Lisätietoa tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta: www.teknos.com

Pesuaine saattaa vahingoittaa pihakasvillisuutta ja tarpeettomia roiskeita tulee välttää. Herkimmät kasvit voidaan suojata tai kastella vedellä ennen pesuaineen käyttöä.

Pesuaine saattaa himmentää tai vaalentaa pintoja - tarpeettomia roiskeita tulee välttää.

LISÄTIETOJA

EI SAA JÄÄTYÄ

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_1980_Tuoteseloste.pdf