

TUOTETYYPPI

RENSA SAUNA puhdistaa ja raikastaa saunan ja muut pesutilat hellävaraisesti, mutta tehokkaasti.

MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 016.

KÄYTTÖ

RENSA SAUNAA voidaan käyttää kaikilla pesutilojen rakennepinnoilla: puu, lasitettu ja lasittamaton keraaminen laatta, rappaus ym. sekä vanhat maalipinnat.

RENSA SAUNA on biologisesti hajoava tuote. Se täyttää OECD:n määrittelemät vaatimukset sekä EU-pesuaineasetuksen vaatimukset biohajoavuudelle (OECD 301B, EY 648 / 2004).

TEKNISET TIEDOT**pH**

n. 11

Laimennus

Normaali saunan huoltopesu: 1 : 10 (1 litra pesuainetta 10 litraan vettä)
Saunasuoja- tai saunavahakäsittelyn esikäsitteily: 1 : 5

Riittoisuus

n. 40 m² / 1 l laimentamatonta pesuainetta.
Riittoisuuteen vaikuttavat huomattavasti pinnan imevyys, likaisuus, ilman kosteus ym. tekijät.

Pakkauskoot

1 L

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET

RENSA SAUNA laimennetaan vedellä käyttötarkoituksen mukaisesti:
Normaali saunan huoltopesu: 1 : 10 (1 litra pesuainetta 10 litraan vettä).
Saunasuoja- tai saunavahakäsittelyn sekä muun lakka- tai maalauskäsittelyn esikäsitely: 1 : 5.

Pestävät pinnat kastellaan vedellä ennen pesuaineen levitystä. Tämä estää pesuaineen liiallisen imeytymisen esim. puupintaan ja liian nopean kuivumisen.

Pesuaine levitetään pestävälle pinnalle esim. harjalla, sienellä tai matalapaineruiskulla (ns. puutarharuiskulla). Pesuaineen annetaan vaikuttaa n. 10 minuuttia. Pesutehoa lisätään harjaamalla. Pesuaine ei saa kuivua pestävään pintaan – tarvittaessa pinta kastellaan uudelleen pesuaineliuoksella.

Pinta huuhdellaan huolellisesti puhtaalla vedellä.

Suojaus

RENSA SAUNA on tehokas, mutta käyttäjäystävällinen sekä biohajoava tuote.

Pesuaineen käytössä tulee kuitenkin noudattaa kohtuullista varovaisuutta. Tarpeetonta ihokosketusta ja ruiskutussumun hengittämistä tulee välttää. **Silmät tulee suojata roiskeilta.**

Lisätietoa tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta: www.teknos.com

Pesuaine ei vaurioita pestäviä pintoja, mutta tarpeettomia roiskeita tulee välttää. Herkimmillä materiaaleilla, esim. kangaspinnoilla, tulee varmistaa riittävä suojaus ja tuotteen soveltuvuus kokeilemalla liuoksen vaikutusta käsiteltävälle pinnalle huomaamattomaan kohtaan.

LISÄTIETOJA

EI SAA JÄÄTYÄ

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_1983_Tuoteseloste.pdf