

**TUOTETYYPPI**

SATU LAUDESUOJA on parafiiniöljyä sisältävä väritön ja hajuton suoja-aine puupintojen käsittelyyn. Se muodostaa likaa ja vettä hylkivän, mutta hengittävän pinnan. SATU LAUDESUOJA syventää puupinnan luonnollista värisävyä.

MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 739.

Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksien **M1-ryhmään**.

KÄYTTÖ

Saunan lauteiden, keittiön puisten työtasojen yms. puupintojen käsittely. Soveltuu käsittelemättömälle ja aiemmin öljykäsitellylle puupinnalle. Voidaan käyttää myös löylyhuoneiden katto- ja seinäpaneelien käsittelyyn.

TEKNISET TIEDOT**Kuiva-ainepitoisuus**

N. 100 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.

Käytännön riittoisuus

Yhteen kertaan sileälle pinnalle levitettynä: n. 10 m²/l

Tiheys

n. 1,0 g/ml

Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH**- pölykuiva**

1 h kuluttua

Seuraava käsittely

2 h kuluttua

Käyttöönotto

seuraavana päivänä (ks. sivu 2: Käyttöönotto)

Välineiden pesu

Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.

Värisävyt

Väritön

Pakkauskoot

0,25 L, 1 L

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittely**

Uudet puupinnat puhdistetaan pölystä ja liasta.
Aiemmin öljytyt pinnat pestään RENSA SAUNA saunapesulla ja huuhdotaan huolellisesti vedellä. Jos puupinta on aiemmin lakattu tai käsitelty saunasuojalla, pinta tulee hioa puupuhhtaaksi.

Pintakäsittely

Ennen käyttöä tuote sekoitetaan huolellisesti.
SATU LAUDESUOJA levitetään siveltimellä, sienellä tai puhtaalla kankaalla. Laudesuojaa levitetään puhtaalle kuivalle puupinnalle 1–3 kertaa pinnan imevyydestä riippuen.
Imeytymätön öljy pyyhitään pinnalta ½ tunnin kuluttua levityksestä.

Olosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva.
Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Tuulettaminen maalaustyön ja tuotteen kuivumisen aikana nopeuttaa kuivumista.

Käyttöönotto

Sauna tulee esilämmittää ja tuulettaa ennen käyttöönottoa.

Pinnan hoito

Pinta voidaan puhdistaa neutraalilla (pH 6 - 8) pesuaineliuksella pyyhkimällä. Pesuaine ja lika poistetaan pyyhkimällä ja/tai huuhtelemalla pinta puhtaalla vedellä. Työvälineenä käytetään siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta tai voimakasta hankausta tulee välttää. Pesuaineiden käytössä noudatetaan pesuainevalmistajan laimennus- ym. käyttöohjeita.

LISÄTIETOJA

Varastoitava viileässä ja tiivistä suljetuissa astioissa.

EI SAA JÄÄTYÄ

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosken laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedoista ja järjestelmäselosteista.



FI_1912_Tuoteseloste.pdf