

## ANTISTAIN AQUA 5200-00

### pohjamaali ruiskulevitykseen

---

<b>MAALITYYPPI</b>	ANTISTAIN AQUA 5200 on vesiohenteinen teollinen pohjamaali uusille puupinnoille ulkokäyttöön.
<b>KÄYTTÖ</b>	Ikkunanpuitteet ja ulko-ovet.
<b>OMINAISUUDET</b>	ANTISTAIN AQUA 5200 hidastaa oksakohtien sekä paljon ydinpuuta sisältävän havupuun kellastumista.

---

**Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)** ks. käyttöturvallisuustiedote

**Teoreettinen riittoisuus** 5 - 8 m<sup>2</sup>/l

**Kuivumisaika, +20°C / RH 50 %**

- käsittelykuiva

2 - 3 h kuluttua

- hiottavissa\* ja

3 - 4 h kuluttua

**päällemaalattavissa**

\*Kerrospaksuudella on erittäin merkittävä vaikutus tuotteen tehokkuuteen, joten pintaa ei saa hioa liikaa.

Kuivumisaikaa voidaan lyhentää käyttämällä erityisiä kuivausmenetelmiä kuivumisen jouduttamiseksi. Kuivumisajat ovat viitteellisiä ja saattavat vaihdella puun laadun, lämpötilojen, kosteuden, ilmanvaihdon ja maalikerroksen paksuuden mukaan.

**Välineiden pesu**

Vesi

**Värisävyt**

Valkoinen ja antiikinvalkoinen

**VAROITUSMERKINTÄ**

Katso käyttöturvallisuustiedote.

**Käännä**

---

**KÄYTTÖOHJEET****Pinnan esikäsitteleminen**

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.  
Puun kosteuden tulee olla noin 13%, ei yli 15 %.  
Ulkokäyttöön tulevat havupuupinnat tulisi alipainekyllästää tai käsitellä puunsuoja-aineella.

**Maalausolosuhteet**

Paras lopputulos saadaan, kun tuotteen ja ilman lämpötila on +18 - +22°C ja ilman suhteellinen kosteus on noin 50 %.

**Maalaus**

Tuote toimitetaan käyttövalmiina.  
Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.

Maali levitetään airmix-ruiskulla (suutin 0,28 mm), ilmatommalla ruiskulla (suutin 0,28 mm) tai automaattisella ruiskutuslaitteella.

Suosittelava märkäkalvonpaksuus on 125 - 200 µm.

Pohjamaalatut pinnat on käsiteltävä pintamaalilla ennen niiden altistamista säärasitukselle.

**VARASTOINTI**

Ei saa jäättyä. Varastoitava yli +5 °C:ssa.  
Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava viileässä ja tiiviisti suljetuissa astioissa.

---

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratoriotesteihin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot Teknosin tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.

---



FI\_2213\_Tuoteseloste.pdf