

---

<b>TUOTETYYPPI</b>	Vesiohenteinen, kertaalleen siveltävä, sävytettävä puuöljy. Raaka-aineista 80 % on valmistettu uusiutuvista luonnonvaroista.  MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 721.
<b>KÄYTTÖ</b>	Tarkoitettu ulkona sijaitsevien puutarhakalusteiden suojaukseen. WOODEX BIOLEUM puuöljy suojaa puupintoja kosteudelta, likaantumiselta sekä sävytettynä auringon UV-säteilyn vaikutuksilta. Vähentää puupintojen halkeilua ja antaa viimeistellyn ulkonäön.

---

**TEKNISET TIEDOT**

<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	N. 28 tilavuus-%
<b>Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)</b>	Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.
<b>Käytännön riittäisyys</b>	Höylälauta 10 - 12 m <sup>2</sup> /l
<b>Tiheys</b>	n. 1,0 g/ml
<b>Kuivumisaika, +23°C</b> - kosketuskuiva - läpikuiva	12 tunnin kuluttua 96 tunnin kuluttua Vältä kuitenkin käsitellyn pinnan mekaanista rasitusta ensimmäisen viikon aikana.  Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.
<b>Ohenne, välineiden pesu</b>	Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä ja RENSA BRUSH pensselipesuaineella.
<b>Kiilto</b>	Imeytyy puuhun eikä tavallisesti muodosta näkyvää kalvoa.
<b>Värisävyt</b>	Väritön ja ruskea.
<b>Säänkestävyys</b>	Jatkuvan säärasituksen alaisille pinnoille käsittely uusitaan vuosittain tai tarpeen mukaan.
<b>Pakkauskoot</b>	<b>Väritön:</b> 0,45 L, 0,9 L <b>Ruskea:</b> 0,45 L, 0,9 L

---

**VAROITUSMERKINTÄ**

Katso käyttöturvallisuustiedote.  
HUOM! Itsesytyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.

**Käännä**

---

**KÄYTTÖOHJEET****Pinnan esikäsittely**

Pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Likaiseksi pinttynyt ja aikaisemmin öljykäsitelty puupinta pestään RENSA TERRACE pesuaineella. Pesun jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja niiden annetaan kuivua. Suosittelemme, että eksoottisista puumateriaaleista valmistetut kalusteet ennen käsittelyä saavat "ilmastoitua" vähintään 2 viikkoa säälle ja sateelle alttiina. Vanhat maali- tai lakkakerrokset on poistettava ennen käsittelyä.

**Käsittely**

Tuote sekoitetaan hyvin ennen levitystä. Sävytettyä tuotetta on sekoitettava tarvittaessa myös käytön aikana. WOODDEX BIOLEUM puuöljy levitetään siveltimellä tai sienellä vain yhteen kertaan tasaisesti. Öljy levitetään siten, että se muodostaa ohuen tasavärisen pinnan. Suuri kalvonpaksuus aiheuttaa läikikkyyttä, hidastaa kuivumista ja saattaa jopa hilseillä voimakkaassa ilmastorasituksessa.

Mahdollinen imeytymätön öljy pyyhitään pois rätillä noin 10 minuutin kuluttua levityksestä.

**Käsittelyolosuhteet**

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Puun suhteellisen kosteuden tulee olla alle 20 % puun painosta.

Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Maalausta voimakkaassa auringonpaisteessa tai kostealla säällä on vältettävä.

**VARASTOINTI**

Ei saa jäätyä.

---

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosken laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.

---



FI\_2320\_Tuoteseloste.pdf